



(slika je simbolična)

Tenda dostopna točka WiFi 150Mb zunanja 2,4GH 12dBi O3

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 03.08.2026**

Šifra: **41110**

Cena: 58,56€

Kratek opis

Tenda brezžična zunanja IP64 dostopna točka O3 150N z 12dBi anteno omogoča brezžično povezavo do 5km. Dostopna točka ima IP64 zaščito in je primerna za zunanjo montažo. Ima LED lučke za prikaz moč signala, ter hitrost prenosa podatkov do 150 Mbps.

Tenda brezžična zunanja IP64 dostopna točka O3 150N z 12dBi anteno omogoča brezžično povezavo do 5km. Dostopna točka ima IP64 zaščito in je primerna za zunanjo montažo. Ima LED lučke za prikaz moč signala, ter hitrost prenosa podatkov do 150 Mbps. Napaja se preko priloženega pasivnega PoE napajalnika, ki omogoča napajanje do 60m...

Tehnične lastnosti:

Tenda brezžična zunanja IP64 dostopna točka 150N, Pasivno PoE 2,4GHz

Izhodna moč do 800mW in vgrajena 12dBi antena

omogočata usmerjeno več kilometersko povezavo (do ~5km)

Sistem zaznavanja jakosti brezžične povezave preko brskalnika

Primerna za zunanjo montažo z IP64 zaščito proti vodi in prahu

4000V zaščita proti streli

Usmeritev antene: Horizontalno 60°, Vertikalno 30°

Ohišje iz anti-UV materiala, za zaščito pred soncem in dežjem

Idealna za pokrivanje večjih objektov, hotelov, šol, skladišč...

Namenjen namestitvi na zid ali drog, vgrajene uvodnice kablov

Načini delovanja: Brezžični usmerjevalnik, Dostopna točka AP

Brezžični WAN (WISP), Universal Repeater, Bridge P2P ali P2MP

CPE assistant - programska oprema za centralizirano upravljanje

Hitrost prenosa podatkov do 150Mbps 802.11n

Podpira 2.412GHz~2.472GHz frekvenčno območje, 13 kanalov

Podpira WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2

Izhodna moč 802.11n: do 29 ± 1 dBm - nastavljiva po 1dBm
Možnosti usmerjevalnika: PPPoe, Dinamični ali Statični IP naslov
Podpira DHCP Server, Client in Rezervacija, DMZ, Port Forwarding,
MAC in URL filter, MAC kloniranje
1x RJ-45 10/100 LAN/WAN in Pasivni POE vmesnik
1x RJ-45 10/100 LAN vmesnik
1x Ozemljitev
1x Reset tipka na dostopni točki
Nadgradljiv preko mreže, dostop preko brezžičnega omrežja
Napajanje preko pasivnega PoE napajalnika (60 m) - obvezno uporabite priložen 220V napajalnik
Delovna temperatura: -20 - 70°C
Delovna vlažnost: 10 - 90% RH, brez kondenza

Paket vsebuje: 1x Dostopna točka, 1x Hitra navodila, 1x Pasivni POE adapter z 220V napajalnikom, 2x Vezica, 1x Vijaki,
1x Medij

Teža neto v kg: 0.8600
Teža bruto v kg: 0.9140
Pakiranje v kartonu: 20
Garancija v mesecih: 36

Proizvajalec:

Tenda
TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,
RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska
support@tenda.cn

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tenda
TENDA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska
support.pl@tenda.cn

Podrobno o izdelku: