



(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi 300Mb cAP 2nD RBcAP2nD

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 01.07.2026**

Šifra: **41115**

Cena: 58,80€

Kratek opis

Mikrotik brezžična dostopna točka cAP RBcAP2nD je namenjena stropni montaži ter deluje pri hitrosti do 300 Mbit/s pri 2.4GHz frekvenci vsebuje 1x 10/100 Mbps RJ45 vhod. S svojim nevpadljivim izgledom je primerna za bolnišnice, hotele, letališča, trgovske centre in podobno.

RouterBOARD cAP-2nD (Ceiling Access Point)

Mikrotikova 2.4 GHz dostopna točka namenjena stropni montaži. S svojim nevpadljivim izgledom je primerna za bolnišnice, hotele, letališča, trgovske centre in podobno.

RBcAP-2nD podpira standarde 802.11b/g/n in ga lahko napajamo preko PoE. Odlično se obnese z uporabo MikroTik CAPsMAN (sistem za upravljanje z dostopnimi točkami), ki omogoča nadzor dostopnih točk na centralni lokaciji. Za poganjanje CAPsMAN-a ne potrebujete dodatnega strežnika saj CAPsMAN lahko teče na kateri koli obstoječi RouterBOARD napravi v omrežju.

V paketu dobite vse kar potrebujete za priklop dostopne točke: nastavek za stropno montažo, PoE injektor, napajalnik, vijake ter zidne vložke.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9533

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

Dimenzije: fi 185 mm x 31 mm

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB
Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 1 (PoE-IN)
PoE vhod: 11-57V, aktivni PoE 802.3af/at ali pasivni PoE(priložen napajalnik 24V 0.38A)
Največja poraba energije: 4W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz
EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 16 dBm (MCS7)
Ojačanje 2.4GHz: 2 dBi
Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n
Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s
Brezžični 2.4GHz čip: QCA9533, dual chain
Generacija Wi-Fi: 4

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100 RJ45 priključek

Ostalo:

Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Dostopna točka cAP, 1x Napajalnik, 1x PoE injektor, 1x Kit za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.4400

Teža bruto v kg: 0.4900

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: