



(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi 300Mb cAP lite RBcAPL-2nD

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 04.09.2026**

Šifra: **46858**

Cena: 33,61€

Kratek opis

Mikrotik cAP lite RBcAPL-2nD je izredno majhna WiFi brezžična dostopna točka z enim mrežnim priključkom, preko katerega se tudi napaja. Točko lahko enostavno dodate v vaš CAPsMAN sistem upravljanja ali pa jo uporabite kot samostojni AP s celotnim RouterOS sistemom.

cAP lite je izredno majhna WiFi dostopna točka z enim mrežnim priključkom, preko katerega se tudi napaja. Točko lahko enostavno dodate v vaš CAPsMAN sistem upravljanja ali pa jo uporabite kot samostojni AP s celotnim RouterOS sistemom. Priloženi sta dve različni ohišji, lahko pa si natisnete tudi svojega, saj je točki priložena predloga za 3D tiskalnik.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9533

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

Dimenzije: Ohišje za na steno: 88 x 52 x 20 mm, Ohišje za na strop: fi 88 mm x 20 mm

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 2 (MicroUSB, PoE-IN)

PoE vhod: 10-60V, aktivni PoE 802.3af/at (z crossover mrežnim kablom) ali pasivni PoE(priložen napajalnik 24V 0.2A)

MicroUSB vhod: 5V

Največja poraba energije: 4W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 16 dBm (MCS7)

Ojačanje 2.4GHz: 1.5 dBi

Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n

Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s

Brezžični 2.4GHz čip: QCA9533, dual chain

Generacija Wi-Fi: 4

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100 RJ45 priključek

Ostalo:

USB vmesnik: 1x USB micro

Maksimalni tok USB: 1A

Reset gumb

Paket vsebuje

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Pasivni PoE injektor, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.4500

Teža bruto v kg: 0.5000

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: