



(slika je simbolična)

Ubiquiti dostopna točka WiFi airMAX 5AC NanoStation bridge Loco5AC zunanja

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 21.09.2026**

Šifra: **44615**

Cena: 70,66€

Kratek opis

Brezžična dostopna točka Loco NS-5ACL NanoStation UBIQUITI ponuja prenose do 450+ Mbps ter z možnim dometom do 10 km. Napravo lahko uporabljamo kot brezžični klient ali za povezavo med dvema ali več točkami. Zunanjo dostopno točko lahko enostavno montiramo na drog.

Kompaktna zunanja dostopna točka, pripravljena za UISP, s klasično zasnovo NanoStation in posodobljenim veznim naborom čipov airMAX AC.

Klasična zasnova NanoStation s posodobljenim lastniškim veznim naborom čipov airMAX ac in namenskim Wi-Fi-jem za upravljanje za enostavno in hitro nastavitve. Odlična rešitev za preprost PtP most ali uporabo kot PtMP postajo (CPE).

Nizka cena, visoka zmogljivost in majhna oblika so faktorji, ki naredijo **NanoStation AC Loco** zelo vsestransko in ekonomično za uporabo.

Tehnične specifikacije

CPE: 560MHz Atheros MIPS 74Kc 1-core

RAM: 64MB DDR2

FLASH: 8MB

Operacijski sistem: airOSv8

Frekvenca delovanja: 5150 - 5875 MHz

Frekvenca za upravljanje: 2412 - 2472 MHz

Širina kanalov: 10/20/30/40/50/60/80 MHz

Ojačanje: 13 dBi

Cross-pol izolacija: 20 dB minimum

Max. VSWR: 1.8:1

Usmeritev: 45° (H-pol), 45° (V-pol)

Polarizacija: Dual Linear

1x 10/100/1000 Ethernet port

Reset gumb

Ohišje: za zunanjo uporabo, plastika

Napajanje: Pasivni PoE (parice 4, 5+; 7, 8 Return) preko gigabitnega adapterja 24V 300mA (Ni priložen!). Poraba do 7W.

Temperaturno območje delovanja: -40°C do 70°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza

Paket vsebuje

1x Dostopna točka, 1x Kit za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.2200

Teža bruto v kg: 0.3200

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku: