

Mikrotik dostopna točka WiFi mAP lite RBmAPL-2nD



Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 17.08.2026**

Šifra: **47971**

Cena: 36,59€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik mAP lite RBmAPL-2nD je najmanjša brezžična dostopna točka. Deluje pri hitrosti do 300 Mbit/s na 2.4GHz frekvenci ter vsebuje 1x 10/100 Mbps vhod. Uporablja poseben ethernet priključek, da je lahko le nekoliko večji od škatlice vžigalic ter ima dual chain brezžično povezavo.

mAP lite je Mikrotik-ova najmanjša brezžična dostopna točka. Uporablja poseben Ethernet priključek, da je lahko le nekoliko večji od škatlice vžigalic.

mAP lite ima dual chain brezžično povezavo (802.11b/g/n) in deluje na 2,4GHz.

Lahko ga uporabite kjerkoli: uporaben je kot potovalni usmerjevalnik, kot repeater ali kot klient za izboljšanje signala na vašem prenosniku.

Ima vgrajen magnet, s katerim se lahko pritrdi na katero koli feromagnetno površino. Priložena je tudi kovinska ploščica z lepljivo stranjo, da ga lahko montirate na katero koli površino.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9533

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 4
Dimenzije: 48 x 49 x 11 mm
RAM: 64 MB
Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB
Temperatura delovanja: -30°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (microUSB, PoE-IN)
PoE vhod: 10-60 V, pasivni PoE ali aktivni PoE 802.3af/at (z crossover kablom)
microUSB vhod: 5V (priložen napajalnik 5V 1A)
Največja poraba energije: 3.5W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz
EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 16 dBm (MCS7)
Ojačanje 2.4GHz: 1.5 dBi
Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n
Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s
Brezžični 2.4GHz čip: QC9533, dual chain
Generacija Wi-Fi: 4

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100 RJ45 priključek

Ostalo:

Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Kovinska ploščica, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.0900

Teža bruto v kg: 0.1000

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: