

Mikrotik dostopna točka WiFi metal 52 ac 6/8dBi zunanja RBMetalG-52SHPACn

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 17.09.2026**

Šifra: **41121**

Cena: 135,29€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik RBMetalG-52SHPACn je zunanja brezžična dostopna točka z gigabitnim mrežnim priključkom v kovinskem ohišju, katera omogoča hitrosti delovanja do 433 Mbit/s na 2.4GHz ali 5GHz frekvenci. Uporablja oddajnik z močjo 1300mW TX na katerega lahko priključite priloženo DualBand Omni anteno.

Mikrotik Metal 52ac je zunanja brezžična dostopna točka z gigabitnim mrežnim priključkom v kovinskem ohišju, ki omogoča učinkovito hlajenje. Lahko deluje na 2.4GHz ali 5GHz frekvenčnem pasu. Metal 52ac model že vsebuje Level 4 licenco ki omogoča da deluje kot dostopna ali mostovna točka. Uporablja oddajnik z močjo 1300mW TX na katerega lahko priključite priloženo DualBand Omni anteno (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz) ali pa uporabite svojo (N moški priključek). Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9556

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 720 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

Dimenzije: 215 x 60 x 38 mm

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov 1 (PoE-IN)

PoE vhod: 10-30 V, pasivni PoE (priložen napajalnik 24V 0.8A)

Največja poraba energije: 11W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz ali 5 GHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 27 dBm

EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22 dBm

Ojačanje 2.4GHz/5GHz: 6 dBi, 8 dBi

Brezžični 2.4GHz/5GHz standardi: 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac

Hitrost 2.4GHz/5GHz: do 433 Mbit/s

Brezžični 2.4GHz/5GHz čip: QCA9889, single chain

Generacija Wi-Fi: 5

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100/1000 RJ45 priključek

Ostalo:

Senzor temperature PCB in voltaže

Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Kotni N-konektor, 1x Gigabitni PoE injektor, 2x Kovinska vezica za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.8000

Teža bruto v kg: 0.8150

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: