



Mikrotik usmerjevalnik WiFi mAP 300Mb RBmAP2nD

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.08.2026**

Šifra: **40822**

Cena: 51,57€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik RBmAP2nD je majhen brezžični usmerjevalnik z vsemi funkcijami RouterOS. Deluje pri hitrosti 2.4 GHz do 300 Mbit/s ter vsebuje 2 mrežna priključka. Je zelo mobilni, saj sprejema napajanje preko več vhodov - mikro USB, pasivni ali aktivni PoE.

Mikrotik mAP 2nD je majhen brezžični usmerjevalnik z vsemi funkcijami RouterOS. Je zelo mobilni, saj sprejema napajanje preko več vhodov - mikro USB, pasivni ali aktivni PoE in preko priloženega napajalnika z jack vmesnikom. Na drugem mrežnem priključku pa podpira pasivni PoE izhod za napajanje druge naprave, npr SXT dostopne točke.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9531

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

Dimenzije: 68 x 68 x 19 mm

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -20°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov 3 (DC vtič, PoE-IN, microUSB)

DC vhod: 8-57 V (priložen napajalnik 24V 0.8A)
PoE vhod: 12-57 V, pasivni PoE ali aktivni PoE 802.3af/at
PoE izhod: pasivni PoE (Ether2)
Max izhod na priključek (vhod < 30V): 500mA
Max skupni izhod: 500mA
microUSB vhod: 5V
Največja poraba energije: 5W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz
EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 16 dBm (MCS7)
Ojačanje 2.4GHz: 1.2 dBi
Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n
Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s
Brezžični 2.4GHz čip: QCA9531, dual chain
Generacija Wi-Fi: 4

Podrobnosti mrežnega priključka:

2x 10/100 RJ45 priključek

Ostalo:

USB vmesnik: 1x mikro USB ženski vmesnik z OTG adapterjem (s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik)
Maksimalni tok USB: 1A
Senzor temperature PCB in voltaže
Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Brezžični usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x OTG adapter, 1x Vijaki za stensko montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.4910

Teža bruto v kg: 0.5450

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: