



(slika je simbolična)

Mikrotik hAP ac2 Dvopasovna dostopna točka z 5 gigabitnimi priključki in USB podporo

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 21.09.2026**

Šifra: **40548**

Cena: 73,14€ ~~76,19€~~

Kratek opis

Mikrotik hAP ac2 - zanesljiva WiFi 5 rešitev z dvema frekvenčnima pasovoma

Mikrotik hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD-TC) je sodobna **dvopasovna dostopna točka**, zasnovana za zagotavljanje stabilne in hitre brezžične povezave v domačem ali manjšem pisarniškem okolju. Deluje na 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnih pasovih, kar zagotavlja večjo hitrost in manj motenj. Pet gigabitnih Ethernet priključkov zagotavlja Gigabitne povezave za vaše žične naprave, USB se lahko uporablja za zunanji pomnilnik ali 4G/LTE modem.

Glavne značilnosti:

- WiFi 5 (dual-band) - 2,4 GHz do 300 Mbps in 5 GHz do 867 Mbps
- 5x gigabitnih Ethernet priključkov za hitro žično povezljivost
- USB 2.0 priključek za shrambo ali LTE modem
- Štirijedrni procesor (716 MHz) in 128 MB RAM-a
- Podpora za IPsec strojno pospeševanje
- RouterOS Level 4 licenca
- Kompaktno ohišje za montažo na mizo ali steno

- Oznaka modela: **MikroTik hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD-TC)**
- Tip procesorja: IPQ-4018
- Arhitektura: ARM 32bit
- Frekvenca procesorja: 716 MHz
- Število CPU jeder: 4
- Pomnilnik: 128 MB
- Delovni spomin: 16 MB
- Mrežni priključki: 5x 10/100/1000

- Tip procesorja (Wireless): IPQ-4018
- Dual chain wireless 2.4GHz
- Brezžična standardna združljivost (2.4 GHz): 802.11b/g/n
- Triple chain wireless 5GHz
- Brezžična standardna združljivost (5 GHz): 802.11a/n/ac

- Jakost ojačanja: 2.5 DBI
- Operacijski sistem: MikroTik RouterOS
- Stopnja licence: 4
- Napajanje preko napajalnega kabla (priložen v paketu) ali s pasivnim PoE (PoE injector)
- PoE in: Passive PoE
- USB: 1x USB type A
- Dimenzija izdelka: 34 x 119 x 98mm

Podatki o proizvajalcu (GPSR)

Registrirana blagovna znamka: MikroTik

Gospodarski subjekt v EU / ime pooblaščenega zastopnika:

Mikrotiks SIA, Unijas 2, LV-1039 Riga, Latvija

Telefon: +371 67317700

E-naslov: support@mikrotik.com