



Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - 10x Gigabit usmerjevalnik z WiFi 5 in SFP+

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**

Šifra: **40547**

Cena: 248,83€ ~~259,19€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - Zmogljiv usmerjevalnik z 10 gigabitnimi priključki in Wi-Fi 5

Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN je izjemno zmogljiv usmerjevalnik, opremljen z **desetimi gigabitnimi Ethernet priključki**, SFP+ 10 Gbps reža za optične povezave ter dvopasovno WiFi podporo. Poganja ga štirijedrni procesor Cortex A15 pri 1,4 GHz in ima 1 GB RAM-a, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri visokih obremenitvah. Naprava je idealna za podjetja in napredne uporabnike, ki potrebujejo hitro in stabilno omrežje z naprednimi funkcionalnostmi.

Glavne značilnosti:

- **10x Gigabit Ethernet priključkov** za hitro žično povezljivost.
- **1x SFP+ 10 Gbps reža** za visokohitrostne optične povezave.
- **Dvopasovna Wi-Fi podpora:** 5 GHz (do 1733 Mbps) s 4 verigami in 2,4 GHz (do 300 Mbps) z 2 verigama za široko pokritost in visoke hitrosti.
- **Štirijedrni procesor** AL21400 pri 1,4 GHz in 1 GB RAM-a za zanesljivo delovanje.
- Operacijski sistem **RouterOS v7** z licenco stopnje 5, ki ponuja napredne možnosti konfiguracije in upravljanja omrežja.
- **Kompaktno in profesionalno ohišje** dimenzij 228 x 120 x 30 mm, primerno za namestitev v različna okolja.

- Oznaka modela: RB4011GS+5HacQ2HnD-IN
- Arhitektura: ARM 32bit
- Procesor: štiri jedrni AL21400
- Frekvenca procesorja: 1.4 GHz
- Pomnilnik: 1 GB
- Mrežni priključki: 10x 10/100/1000 + SFP+ modul

Brezžična povezava

- Brezžični štirje tokovi 5GHz
- Najvišja hitrost prenosa podatkov 1733Mbit/s pri 5 GHz
- Podprti 5GHz brezžični standard: 802.11ac MU-MIMO

- Hitrost: AC2000
- Jakost ojačanja anten pri 5GHz povezavi: 3dBi
- Vgrajen čip pri povezavi 5GHz: QCA9984
- Brezžična dva tokova 2GHz
- Najvišja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s pri 2GHz
- Podprti 2GHz brezžični standard: 802.11b/g/n
- Jakost ojačanja anten pri 2GHz povezavi: 3dBi
- Vgrajena mini PCIe kartica za omrežje 2GHz: R11e-2HnD

Značilnosti

- PoE in: Passive PoE
- PoE out: pasivna PoE do 57 V
- Število napajalnih vhodov: 2 (napajalni, PoE-IN)
- Operacijski sistem: MikroTik RouterOS
- Dimenzija izdelka: 228 x 120 x 30 mm

Dodatni priklopi

- 1x Mini PCI-e vodilo
- 1x RJ 45

Podatki o proizvajalcu (GPSR)

Registrirana blagovna znamka: MikroTik

Gospodarski subjekt v EU / ime pooblaščenega zastopnika:

Mikrotikls SIA, Unijas 2, LV-1039 Riga, Latvija

Telefon: +371 67317700

E-naslov: support@mikrotik.com