



Delock čitalec in presnemovalac diskov USB 3.2 TipC za M.2 NVMe PCIe+SATA 64138

Kategorija: [Čitalniki spominskih kartic](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 17.09.2026**

Šifra: **80280**

Cena: 242,15€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Delock čitalec in presnemovalac diskov omogoča namestitve M.2 NVMe in M.2 SATA SSD ter pomnilniške kartice SD Express, čitalec pa lahko prek USB-ja povežete z računalnikom, prenosnikom, tablico ali pametnim telefonom. Priložena USB kabla omogočata povezavo čitalca z napravami z USB tip-A .

Delock čitalec in presnemovalac diskov omogoča namestitve M.2 NVMe in M.2 SATA SSD ter pomnilniške kartice SD Express, čitalec pa lahko prek USB-ja povežete z računalnikom, prenosnikom, tablico ali pametnim telefonom. Priložena USB kabla omogočata povezavo čitalca z napravami z USB tip-A ali tip-C priključkom.

SD Express reža

SD Express reža omogoča branje in zapisovanje na SD Express pomnilniške kartice. SD, SDHC in SDXC pomnilniške kartice z UHS-I in UHS-II so tudi podprte.

Sočasna uporaba vseh rež

Vse tri reže (M.2 NVMe, M.2 SATA, SD Express) lahko uporabljate sočasno.

Funkcija kloniranja brez uporabe računalnika

Vgrajena funkcija kloniranja omogoča kloniranje pomnilnika brez uporabe računalnika. Možno je klonirati iz NVMe na SATA, SD na NVMe, SD na SATA in SATA na NVMe.

Idealna testna oprema

Pomnilnik preprosto vstavite v robustno ohišje in ga lahko takoj uporabite. Vijaki, orodje ali dodatki niso potrebni, kar pomeni, da je SSD in SD kartico mogoče hitro zamenjati.

Napajalnik priložen

Napajalnik, ki je priložen, priključite na napajalni priključek USB tip-C in tako napajate čitalec diskov in vse priključene pomnilnike.

Opomba

Če Windows prikaže sporočilo o napaki po kloniranju zagonskega operacijskega sistema M.2 SATA SSD na M.2 NVMe SSD, morate še vedno namestiti manjkajoče gonilnike.

Tehnične lastnosti:

• Priključki:

1x USB 3.2 Gen2 (SuperSpeed USB 10 Gbps) tip-C ženski

2x 67-pin M.2 key-M reža

1x SD Express reža

1x USB tip-C ženski (samo napajanje)

• Vezni nabor: JMicron JMS581

• Podpira M.2 module s key M ali key B+M na osnovi PCIe (NVMe)

• Podpira M.2 module s key B+M na osnovi SATA

• Podpira NVM Express (NVMe)

• Podpira S.M.A.R.T.

• Podpira TRIM

• Podpira DevSleep

• Podpira Native Command Queuing (NCQ)

• Hitrost prenosa podatkov do 10 Gbps

• Podpira SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1

• Podpira UASP

• LED indikator za napajanje, dostop in stanje kopiranja

• Bootable

• Funkcijski gumbi:

1x Gumb za kloniranje

1x Stikalo za vklop/izklop

1x DIP stikalo za izbiro načina kloniranja

• Dimenzije (DxŠxV): ca. 76 x 79 x 18 mm

• Hot Plug, Plug & Play

• Podprti OS: Android 10.0 in novejši, Chrome OS 90.0 in novejši, iPad Air (4. generacija) in novejši, Linux Kernel 5.8 in novejši, Mac OS 11.2.3 in novejši, Surface Pro 7, Windows 8.1/10 32 in 64-bit

Opomba:

Glede na trenutno specifikacijo USB.org smo prilagodili tehnične podatke USB 3 izdelkov. Nova poimenovanja že znanih USB specifikacij so bila spremenjena v USB 3.2 Gen1 (predhodno USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) in USB 3.2 Gen2 (predhodno USB 3.1 / USB 3.1 Gen2)

Tehnične lastnosti napajalnika:

• Vhod: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0.6 A

• Izhod: 5V / 3A

Paket vsebuje:

1x Čitalec in presnemovalac diskov, 1x USB C-C kabel (ca. 80cm), 1x USB C-A kabel (ca. 80cm), 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.2400

Teža bruto v kg: 0.3430

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Delock

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH

BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN, Nemčija

info@delock.de

Podatki odgovorne osebe v EU:

Delock

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH
BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN, Nemčija
info@delock.de

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije