

## **Delock izolator serial RS232 DB09 3kV 62921**

Kategorija: [Kabli](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 30.09.2026**  
Šifra: **98116**

**Cena: 36,82€**



(slika je simbolična)

## **Kratek opis**

Delock serial izolator ščiti vse povezane naprave, kot so računalniki, stroji, krmilniki, merilne naprave itd., pred elektromagnetnimi in elektrostatičnimi razelektritvami ter prenapetostjo.

Delock serial izolator ščiti vse povezane naprave, kot so računalniki, stroji, krmilniki, merilne naprave itd., pred elektromagnetnimi in elektrostatičnimi razelektritvami ter prenapetostjo.

Zaradi popolne galvanske izolacije priključenih naprav je zagotovljen neprekinjen prenos podatkov tudi v primeru ozemljitve ali ozemljitvenih zank. Izolator se lahko uporablja kot spojka neposredno med dvema priključkoma DB9 brez dodatnega napajanja.

### **Tehnične lastnosti:**

1 x serijski RS-232 DB9 ženski z vijaki

1 x serijski RS-232 DB9 moški z maticami

Prenos podatkov: asinhroni, polni duplex

Hitrost prenosa podatkov od 300 bps do 19200 bps

Izolacijska napetost: 2500 VRMS maksimalni impulz ali 500 VDC

±3 kV ESD zaščita na vseh signalnih zatičih

Podatkovne linije: TXD, RXD, RTS, CTS, GND

Delovna temperatura: -40 °C ~ 80 °C

Relativna vlažnost: 5 - 95 % (brez kondenzacije)

Dimenzije (D x Š x V): ca. 63 x 33 x 17 mm

Napajanje vodila iz RS-232: TXD, RTS ali DTR

Zunanje napajanje ni potrebno, Plug & Play

Material ohišja: plastika

Barva: črna

**Paket vsebuje:** 1x Delock izolator serial RS-232 DB09

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0.0800kg

**Proizvajalec:**

Delock

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH

BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN, Nemčija

info@delock.de

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

Delock

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH

BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN, Nemčija

info@delock.de

**Podrobno o izdelku:**

## **Tehnične Specifikacije**