



(slika je simbolična)

Digitus kabinet 42U 2040 800x800 siv sestavljen DN-19 42U-8/8-D

Kategorija: [Kabineti](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 30.09.2026**
Šifra: **92729**

Cena: 1.012,72€ ~~1.093,12€~~

Kratek opis

Dynamic Basic, višine 42U 2040 mm, širine 800 mm in globine 800 mm, v sivi barvi (RAL 7035). Vsaka komunikacijski kabinet ima na stropu namestitvene točke za ločeno razpoložljive ventilatorske module - omarice privzeto stojijo na izravnalnih nogah, vendar jih je mogoče zamenjati za izbirne kolesčke. Tako vhodna vrata z varnostnim steklom velike površine in kotom odpiranja 120° kot tudi 3 stranske stene so opremljene z 1-točkovnim zaklepanjem - Tečaj vhodnih vrat je mogoče spremeniti na obe strani...

Vsaka stranica komunikacijskega kabineta je izdelana iz do 1,5 mm močnega jekla, ki zagotavlja zelo dobro stabilnost. Robustna jeklena konstrukcija zaradi posebne tehnike krivljenja plošč omogoča zelo dobro nosilnost in večje obremenitve. Komunikacijski kabinet je prašeno barvan v sivi barvi (RAL 7035). Vsa vrata in stranice je mogoče enostavno sneti. Strop kabineta ima perforiran pokrov za boljše kroženje zraka. Poleg tega je pokrov pripravljen na montažo prezračevalnih hladilnih enot. Vsak kabinet vsebuje 2 para (4 kose) 483 mm (19") profilnih letev, ki so pocinkane in imajo oznako višinske enote (šteto iz obeh smeri). Profilne letve omogočajo spreminjanje globine in so povezane z dodatnimi globinskimi podpornimi palicami. Kabinet ima nosilnost do 600 kg. Stranice so vodoravno razdeljene, kar zagotavlja najboljši dostop do vgrajene opreme.

Tehnične lastnosti:

Varnostni razred IP20

Vhodna vrata s stranskimi kovinskimi oporniki z varnostnim steklom

Sistem zaklepanja z vrtljivo račico na sprednjih vratih

Kot odpiranja vrat 120° na sprednjih vratih

1-točkovni zaklepni mehanizem na vhodnih vratih

Zadnja stena in stranske plošče se lahko zaklenejo in odstranijo

Vključeni 4 kosi izravnalnih nog, ki so že vnaprej konfigurirane pod stojalom

483mm (19") profilne letve, nameščene na sprednji in zadnji strani v notranjosti stojala, pocinkane

483mm (19") profilne letve so nastavljive po globini in z oznako višinske enote

Podnožje z izrezanim kabelskim vhodom, prekrito s privijačeno kovinsko ploščo

Streha z izrezanimi kabelskimi vhodi s plastičnimi pokrovi
Streha je pripravljena za ventilatorske enote (izbiti vhodi)
Več ozemljitvenih točk za komponente stojala
Vključuje montažni set (vijaki, kletkaste matice, podložke)
Stojalo je v celoti montirano
Globina vgradnje opreme min.-max.: 430-750 mm
Vrsta omarice: Omrežna omarica
Barva: svetlo siva, RAL 7035
Vhodna vrata: steklena vrata, enojno odpiranje
Nosilnost: 600kg
Zadnja vrata: Jeklena vrata, zaprta, enojno odpiranje
Stranske plošče: Obe strani
Širina: 800mm
Globina: 800mm
Višina: 42U 2040mm
Razred zaščite IP: IP20
Montirano: da

Teža neto v kg: 112.5000
Teža bruto v kg: 113.5000
Dimenzije: 800 x 800 x 2040 mm
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podrobno o izdelku: