

Digitus optični patch SM LC/APC- LC/APC FTTH Drop 30m DK-3901LCA-30

Kategorija: [Kabli](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 21.09.2026**

Šifra: **104540**

Cena: 28,57€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Digitus DK-3901LCA-30 blow-in priključni kabel dolžine 30m z LC-APC konektorji omogoča hitro, čisto in zanesljivo namestitev brez spajkanja. Kompaktna zasnova zagotavlja učinkovito blow-in installation v mikrocevke – idealno za FTTH omrežja in "last-mile" končne povezave.

Digitus DK-3901LCA-30 blow-in priključni kabel z LC-APC konektorji omogoča hitro, čisto in zanesljivo namestitev brez spajkanja. Kompaktna zasnova zagotavlja učinkovito blow-in installation v mikrocevke – idealno za FTTH omrežja in "last-mile" končne povezave.

- Tovarniško vnaprej sestavljeni LC-APC konektorji – **brez spajanja ali dodatnega dela na terenu**
- **Upogibno neobčutljiva vlakna** za zanesljiv prenos z minimalnimi izgubami
- **Lahka in kompaktna zasnova** za hitro **blow-in installation** v mikrocevke
- **Zmanjšan čas montaže** in nižji stroški namestitve
- **Visoka zanesljivost in stabilnost** v dolgoročni uporabi

Tehnične lastnosti:

Vrsta izdelka: Vnaprej sestavljen blow-in FTTH priključni kabel

Model: DK-3901LCA-30
Vrsta vlakna: Singlemode ITU-T G.657.A2
Število vlaken: 1 vlakno
Zunanji premer: 2,8 mm
Dolžina kabla: 30 metrov
Natezna ojačitev: Aramidna preja (Kevlar)
Material plašča: PE
Barva: Bela
Vrsta konektorja: LC/APC
Vstavljalna izguba: $\leq 0,3$ dB
Povratna izguba: ≥ 60 dB (APC)
Minimalni radij upogiba (med delovanjem): ≥ 10 mm
Primernost za pihanje: Da, za mikrocevke (notranji premer 3,5 mm)
Delovna temperatura: -20 °C do +60 °C
Temperatura shranjevanja: -40 °C do +70 °C

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,230kg

Proizvajalec:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

Digitus
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija
info@assmann.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije