



(slika je simbolična)

HiLook kamera 2.0MP IPC-D120HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2026**

Šifra: **103969**

Cena: 45,88€

Kratek opis

[HiLook kamera 2.0MP IPC-D120HA-LU zunanja](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Je prava izbira za vas, če pogosto komunicirate preko spleta in potrebujete zanesljivo kamero, ki snema kakovostno sliko in zvok. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

HiLook IP kamera IPC-D120HA-LU je 2.0MP dome kamera z AI zaznavanjem ljudi in vozil, PoE napajanjem, Smart Hybrid Light (IR + bela svetloba do 30 m) ter digitalnim WDR. Vgrajen mikrofoni omogoča avdio nadzor, zaščita IP67 + IK08 poskrbi za odpornost proti vremenskim vplivom in vandalizmu, medtem ko kompresija H.265+ optimizira pasovno širino in prostor za shranjevanje.

HiLook IP kamera IPC-D120HA-LU je 2.0MP dome kamera z AI zaznavanjem ljudi in vozil, PoE napajanjem, Smart Hybrid Light (IR + bela svetloba do 30 m) ter digitalnim WDR (Wide Dynamic Range). Vgrajen mikrofoni omogoča avdio nadzor, zaščita IP67 + IK08 pa poskrbi za odpornost proti vremenskim vplivom in vandalizmu, medtem ko kompresija H.265+ optimizira pasovno širino in prostor za shranjevanje.

- Kakovostno snemanje z ločljivostjo 2 MP
- Podpora za zaznavanje ljudi in vozil
- Prilagodljiva IR/bela svetloba: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Vgrajen mikrofoni za spremljanje zvoka v realnem času ali na videoposnetkih
- Odporna na vodo in prah (IP67) ter sistem pred vandalizmom (IK08)
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/2,9-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem
- Največja ločljivost: 1920 × 1080
- Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksa z IR
- Čas zaklepa: od 1/3 s do 1/100.000 s

- Dan in noč: IR-izrezní filter
- Nastavítev kota ohišja: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 90°, vrtenje: od 0° do 360°

Leča:

- Vrsta leče: Fiksna goriščna leča, 2,8 mm
- Goriščna razdalja in vidno polje: 2,8 mm, horizontalno vidno polje 103°, vertikalno vidno polje 56°, diagonalno vidno polje 121°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslónka: F1.6

DORI:

- DORI: 2,8 mm, Š: 45 m, V: 18 m, D: 9 m, I: 4 m

Osvetlitev:

- Vrsta dodatne luči: IR in bela svetloba
- Doseg svetlobe: do 30m
- IR valovna dolžina: 850 nm

Videoposnetek:

- Glavni tok:
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
 - Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
 - Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 8 Mb/s

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- API: Odprti omrežni video vmesnik (profil S, profil T), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Uporabniki: do 32 uporabnikov
- Spletni brskalnik:
 - Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 10, IE 11,
 - Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR

- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Vgrajen mikrofoni: da

Dogodek:

- Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma pri ciljeh: človek ali vozilo)
- Alarm za nedovoljeno spreminjanje videa

Splošno:

- Napajanje:
 - 12 VDC $\pm$ 25 %, 0,4 A, maks. 5 W, koaksialni vtič Ø5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
 - PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 6,5 W
- Material: kovina in plastika
- Dimenzije: 150 × 150 × 141 mm
- Teža: 800 g
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 2.0MP IPC-D120HA-LU zunanja, 1x Navodila

Dimenzije: 150 x 150 x 141 mm

Teža: 0.5500 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije