



(slika je simbolična)

HiLook kamera 2.0MP IPC-T220HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 21.05.2026**

Šifra: **103970**

Cena: 52,47€

Kratek opis

[HiLook kamera 2.0MP IPC-T220HA-LU zunanja](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Je prava izbira za vas, če pogosto komunicirate preko spleta in potrebujete zanesljivo kamero, ki snema kakovostno sliko in zvok. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

HiLook IPC-T220HA-LU je IP nadzorna kamera z ločljivostjo 2 MP (1920 × 1080) in podporo za PoE napajanje. Podpora AI zaznavanja ljudi in vozil. Uporablja fiksni objektiv 2.8 mm, ki omogoča horizontalni vidni kot 103° za široko pokritost nadzornega območja. Smart Hybrid Light tehnologija omogoča nočni nadzor do 30m z IR ali belo svetlobo, prilagojeno zaznavi. Zaščita IP67, zato je kamera primerna za zunanjo uporabo v različnih vremenskih razmerah.

HiLook IPC-T220HA-LU je IP nadzorna kamera z ločljivostjo 2 MP (1920 × 1080) in podporo za PoE napajanje. Podpora AI zaznavanja ljudi in vozil. Uporablja fiksni objektiv 2.8 mm, ki omogoča horizontalni vidni kot 103° za široko pokritost nadzornega območja. Smart Hybrid Light tehnologija omogoča nočni nadzor do 30m z IR ali belo svetlobo, prilagojeno zaznavi. Zaščita IP67, zato je kamera primerna za zunanjo uporabo v različnih vremenskih razmerah.

- Kakovostno slikanje z ločljivostjo 2 MP
- AI podpora za zaznavanje ljudi in vozil
- Pametna dvojna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Vgrajen mikrofonski sistem za avdio varnost v realnem času
- Odpornost na vodo in prah (IP67)
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/2,9-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem
- Največja ločljivost: 1920 x 1080
- Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksa z IR
- Čas zaklepa: od 1/3 s do 1/100.000 s

- Dan in noč: IR filter
- Nastavitev kota ohišja: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 75°, vrtenje: od 0° do 360°

Leča:

- Vrsta leče: Fiksna goriščna leča, 2,8 in 4 mm po izbiri
- Goriščna razdalja in vidno polje: 2,8 mm, horizontalno vidno polje 103°, vertikalno vidno polje 56°, diagonalno vidno polje 121°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslona: F1.6

DORI:

- DORI: 2,8 mm, Š: 45 m, V: 18 m, D: 9 m, I: 4 m

Osvetlitev:

- Vrsta luči: IR in bela svetloba
- Doseg svetlobe: do največ 30m
- IR valovna dolžina: 850nm

Videoposnetek:

- Glavni tok:
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
 - Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
 - Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 8 Mb/s
- Tip H.264: osnovni, glavni in visok profil
- Tip H.265: glavni profil

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- Varnost: zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSEE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)
- API: Odprti omrežni video vmesnik (profil S, profil T), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Uporabniki: do največ 32 uporabnikov
- Spletni brskalnik:
 - Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 10, IE 11,
 - Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Vgrajen mikrofonski: da

Dogodek:

- Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma pri ciljih: človek ali vozilo)
- Alarm za nedovoljeno spreminjanje videa

Splošno:

- Napajanje:
12 VDC $\pm 25\%$, 0,4 A, maks. 5 W, koaksialni vtič $\varnothing 5,5$ mm, zaščita pred obratno polarnostjo, PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 6,5 W
- Material: kovina in plastika
- Dimenzije: $\varnothing 112$ mm \times 82 mm
- Teža: 560g
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 2.0MP IPC-T220HA-LU zunanja, 1x Vijaki za montažo. 1x Navodila

Dimenzije: 150 x 150 x 141 mm

Teža: 0.5500 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije