



HiLook kamera 2.0MP PTZ-N4225I-DE(H) PTZ 25x zoom

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 30.04.2026**

Šifra: **98796**

Cena: 345,99€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Kakovostna slika kamere [HiLook kamera 2.0MP PTZ-N4225I-DE\(H\) PTZ 25x zoom](#) vas bo presenetila. Snema kakovostno sliko in je kot nalašč za video pogovore. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

Zunanja PTZ IP kamera N4 serije za video nadzor Hilook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Kamera omogoča zoom, vrtenje in spreminjanje nagiba kamere preko aplikacije ali spletnega vmesnika kamere. Ponaša se z 2MP ter nastavljivim vidnim kotom H57.6°-H2.5°, V34.4°-V1.4°, D64.5°-D2.9°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 100m in 25x optično povečavo. Ima PoE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Zunanja PTZ IP kamera N4 serije se ponaša z ločljivostjo 2MP ter nastavljivim vidnim kotom H57.6°, V34.4°, D64.5°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 100m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.005Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0.001Lux pri F1.6 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR

Čas zaklopa: 1/30000s-1/1s

Dan/Noč: IR Cut Filter

WDR: 120 dB

IR doseg: do 100m

Leča

Goriščna razdalja: 4.8-120mm, 25x optični zoom, 16x digitalni zoom

Vidni kot: H57.6°-H2.5°(4.8-120mm), V34.4°-V1.4°(4.8-120mm), D64.5°-D2.9°(4.8-120mm)

Ostrenje: avtomatsko/polavtomatsko/ročno

Zaslonka: F1.6-F3.5

Hitrost zoom-a: 3.2s

PTZ

Obračanje kamere: 360°

Nagibanje kamere: -15°~90°

Hitrost obračanja: ročno 0.1°-80°/s, prednastavljeno 80°/s

Hitrost nagibanja: ročno 0.1°-80°/s, prednastavljeno 80°/s

Prikaz PTZ položaja: ON/OFF

Število prednastavljenih: 300

Patrulja: 8 patrolj, do 32 prednastavitev na patroljo

Vzorec: 4 skeniranja vzorcev, čas posnetka več kot 10 minut za vsak pregled

Video

Najvišja ločljivost: 1920×1080

Število sličic: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavljen)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina

Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Zvok

Zvočna kompresija: **G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM**

Zvočna bitna hitrost: **64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32Kbps-160Kbps (MP2L2)**

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežno shranjevanje: NAS(podpira NFS, SMB/CIFS)

Audio vmesniki: 1*Vhod (line in), max. vhodna amplituda 2-2.4 vpp, vhodna imedanca: **1KΩ ± 10%**

1*Izhod (line out), linijski nivo, izhodna impedanca: 600Ω

Mrežni protokoli: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets**

Sistem

Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, HLC, 3D-DNR, ROI, Defog, EIS

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Akcija dogodka: FTP nalaganje/SMTP nalaganje/snemanje na SD kartico

Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~65°C, vlaga: 0~90%(brez kondenza)

Napajanje: 12V DC / 2A, PoE (802.3at Class 4, 42.5V - 57V, 0.6A)

Poraba: max. 18W (vključen IR 6W max.)

Odpornost na zunanje vplive: do IP66 in TVS 4000V

Dimenzije: fi 165,9mm×290mm

Teža: 2,5kg

Paket vsebuje:

1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Pribor za montažo, 1 x Stenski nosilec za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 4.2000

Teža bruto v kg: 4.3000

Pakiranje v kartonu: 4

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,
Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska
info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije