



(slika je simbolična)

HiLook kamera 4.0MP PT Dual TandemVu PTZ-N2D400M-DE/14 zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 04.08.2026**

Šifra: **103975**

Cena: 167,90€

Kratek opis

Kakovostna slika kamere [HiLook kamera 4.0MP PT Dual TandemVu PTZ-N2D400M-DE/14 zunanja](#) vas bo presenetila. Je prava izbira za vas, če pogosto komunicirate preko spleta in potrebujete zanesljivo kamero, ki snema kakovostno sliko in zvok. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

HiLook PTZ-N2D400M-DE/14 z dvema 4MP objektivoma je sestavljena iz fiksne kamere s širokokotnim zajemom in ločene premične PTZ kamere, ki omogoča nadzor v realnem času z možnostjo obračanja. Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo ter svetlobnim in zvočnim alarmom. Zaznava ljudi in vozila z uporabo umetne inteligence. Omogoča namestitvev spominske SD kartice do 512GB.

HiLook PTZ-N2D400M-DE/14 z dvema 4MP objektivoma je sestavljena iz fiksne kamere s širokokotnim zajemom in ločene premične PTZ kamere, ki omogoča nadzor v realnem času z možnostjo obračanja. Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo, digitalnim WDR in IP66 zaščito. Omogoča namestitev SD kartice do največ 512GB. Omogoča zaznavanje ljudi in vozil z uporabo umetne inteligence ter je opremljena s svetlobnim in zvočnim alarmom.

- Dva 4MP objektivoma, ki zagotavljata sočasno pokrivanje dveh območij
- Visokokakovostno snemanje z ločljivostjo 4 MP
- Podpora za zaznavanje ljudi in samodejno sledenje
- Pametna hibridna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Hik-Connect oblaka storitev in aplikacija za oddaljeno upravljanje in ogled naprav
- Vgrajen mikrofoni in zvočnik za spremljanje zvoka v realnem času
- Podpora za kartice microSD/SDHC/SDXC, do 512 GB
- Odpornost na vodo in prah IP66

Kamera:

- Slikovni senzor:
[Bullet channel]

- 1/2.8 Progressive Scan CMOS
- [PTZ channel]
- 1/2.8 Progressive Scan CMOS"
- Največja ločljivost: [Bullet channel] 2560 × 1440, [PTZ channel] 2560 × 1440
- Min. osvetlitev:
 - [Bullet channel]
 - Barvno: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), črno-belo: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), 0 luksa z IR
 - [PTZ channel]
 - Barvno: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), črno-belo: 0,005 luksa pri (F2.0, AGC vklopljen), 0 luksov z IR
- Čas zaklopa: od 1 s do 1/30.000 s
- Dan in noč: ICR
- Nastavitev kota: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 180°, vrtenje: od 0° do 360°

Leča:

- Vrsta leče: Panoramic channel: 2,8mm, PTZ channel: 8mm
- Goriščna razdalja in vidno polje:
 - [Panoramic channel]: horizontalno vidno polje: 94°, vertikalno vidno polje: 49°, diagonalno vidno polje: 114°,
 - [PTZ channel]: horizontalno vidno polje: 44°, vertikalno vidno polje: 24°, diagonalno vidno polje: 51°
- Zaslona: Bullet channel: F1.6, PTZ channel: F1.6

Osvetljevanje:

- Vrsta dodatne luči:
 - [Bullet channel]
 - Hibridni (IR in bela svetloba),
 - [PTZ channel]
 - Hibridni (IR in bela svetloba)
- Pametna dodatna luč: Da
- Svetlobni doseg: do 30m

PTZ:

- Območje gibanja (panorama): [Panoramic channel] 0° do 355°, [PTZ channel] 0° do 345°
- Območje gibanja (nagib): [Bullet channel] 7° do 17° (ročna nastavitev), [PTZ channel] 0° do 80°
- Hitrost premikanja: Hitrost obračanja: nastavljiva od 4° do 25°/s, prednastavljena hitrost: 25°/s
- Hitrost nagiba: Hitrost nagiba: nastavljiva od 4° do 20°/s, prednastavljena hitrost 20°/s
- Prednastavitev na: 300
- Pomnjenje ob izklopu: da

Videoposnetek:

- Glavni tok:
 - [Bullet channel]
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
 - [PTZ channel]
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
 - [Bullet channel]
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
 - [PTZ channel]
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
 - 60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
 - Glavni tok: H.265/H.264/Smart264/Smart265,
 - Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 4 Mb/s

Zvok:

- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)/8 do 160 Kbps (MP3)/8 do 48 Kbps (PCM)

Omrežje:

- API: ONVIF (profil S, profil T, profil G), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, spletne vtičnice, IGMP, WebSocket, QoS, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4, IPv6, DDNS, ICMP, UPnP
- Uporabniki: do 32 uporabnikov (3 ravni: skrbnik, operater in običajen uporabnik)
- Spletni brskalnik: Chrome 31 do 44, Firefox 30 do 51, Safari 8.0+
- Varnost: Zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSSE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)
- Sočasni pogled v živo: do 20 kanalov
- Ime client-a: iVMS-4200, HiLookVision

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina
- Privacy mask: [Bullet channel] 4 programabilne poligonske maske zasebnosti, [PTZ channel] 4 programabilne poligonske maske zasebnosti

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Shranjevanje: vgrajena reža za pomnilno kartico, podpora za microSC/microSDHC/microSDXC do največ 512GB
- Vgrajen mikrofoni: da
- Vgrajen zvočnik: Da, 1 vgrajen zvočnik, največja poraba energije: 2 W, najvišja raven zvočnega tlaka: 10 cm: 97 dB.

Dogodek:

- Osnovni dogodek: Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma s strani določenih vrst ciljev (človek in vozilo)), alarm za nedovoljeno spreminjanje videa, izjema
- Povezava: Nalaganje na FTP/NAS/pomnilniško kartico, obveščanje nadzornega centra, pošiljanje e-pošte, sprožitev snemanja, zvočno opozorilo

Splošno:

- Napajanje:
 - 12 VDC $\pm 25\%$, 1,5 A, maks. 18 W, koaksialni vtič Ø5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
 - PoE: IEEE 802.3at, razred 4, največ 21,5 W
- Material: PC
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 50 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Zaščita: IP66, prenapetostna zaščita

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP brezžična PT Dual TandemVu PTZ-N2D400M-DE/14 zunanja, 1x Navodila

Dimenzije: 134 x 213,5 x 291,7 mm

Teža: 1.6300 kg
Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook
Hangzhou Hikvision Technology Co.,
Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska
info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook
Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska
sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije