



(slika je simbolična)

HiLook kamera 4.0MP brezžična zunanja IPC-D140HA-D/W(W)

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 04.08.2026**

Šifra: **102743**

Cena: 121,86€

Kratek opis

[HiLook kamera 4.0MP brezžična zunanja IPC-D140HA-D/W\(W\)](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Omogoča kakovostno komunikacijo preko spleta, saj snema prvorazredno sliko in zvok. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

HiLook IP kamera IPC-D140HA-D/W(W) omogoča 4MP snemanje, Wi-Fi povezavo, dvosmerni zvok ter IR nočni vid do 30 m. Zasnovana za zunanjo uporabo (IP66), podpira microSD do 512 GB in omogoča oddaljen nadzor prek Hik-Connect aplikacije.

- Visokokakovostno slikanje z ločljivostjo 4 MP
- Vzpostavitev povezave Wi-Fi in enostavna namestitve
- Zagotavlja varnost v realnem času prek vgrajenega dvosmernega zvoka
- EXIR 2.0, napredna infrardeča tehnologija z dolgim IR dosegom
- Podpora za vgrajeni pomnilnik do 512 GB (reža za SD kartico)
- Odpornost na vodo in prah (IP66)
- Hik-Connect oblačna storitev in aplikacija za oddaljeno upravljanje in ogled naprav

Tehnične lastnosti:

Kamera

Slikovni senzor: 1/2,9-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem

Največja ločljivost: 2560 × 1440

Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksa z IR

Čas zaklopa: 1/3 s do 1/100000 s

Dan in noč: IR-izrezni filter

Leča

Goriščna razdalja in vidno polje:

2,8 mm, horizontalno vidno polje 92°, vertikalno vidno polje 50°, diagonalno vidno polje 110°

Zaslonka: F1.6

Vrsta leče: Fiksno

Nosilec objektiva: M12

Globinska ostrina: 2,8 mm: 1.5 m do ∞

DORI

2,8 mm, Š: 63 m, V: 25 m, D: 12 m, I: 6 m

Osvetlitev

Vrsta dodatne luči: IR

IR valovna dolžina: 850 nm

Dodatek svetlobnega dosega: Do 30 m

Videoposnetek

Glavni tok:

50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

Podtok:

50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)

60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)

Stiskanje videa: Glavni tok: H.265/H.264,

Podtok: H.265/H.264

Bitna hitrost videa

256 Kb/s do 2 Mb/s

Tip H.264

Osnovni profil, glavni profil, visok profil: Tip H.265

Glavni profil: Nadzor bitne hitrosti

Zvok

Zvočna kompresija: G.711, AAC-LC

Zvočna bitna hitrost: 64 kb/s (G.711ulaw/G.711alaw), 16 do 64 kb/s (AAC-LC)

Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz, 16 kHz

Filtriranje okoljskega hrupa: Da

Omrežje

Protokoli

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Sočasni pogled v živo: Do 4 kanalov

API: ONVIF, SDK

Brezžično omrežje

Hitrost prenosa: 11b: do 54 Mbps, 11g: do 54 Mbps, 11n: do 150 Mbps

Protokol Wi-Fi: 802.11n: OFDM, 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM

Frekvenčno območje: 2,412 GHz do 2,472 GHz

Pasovna širina kanala: 20 MHz

Modulacija: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: OFDM, 802.11n: OFDM

Brezžični doseg: Do 120 m

(Zmogljivost se razlikuje glede na dejansko okolje)

Vmesnik

Vgrajen mikrofoni: Da

Vgrajen zvočnik: Da

Shranjevanje microSD: Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartice microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB

Ethernetni vmesnik

1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata

Dogodek

Osnovni dogodek: Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma glede na določeno vrsto cilja (človek in vozilo)), izjema

Funkcija globokega učenja

Zaščita perimetra

Prečkanje črte, vdor, vhod v regijo, izstop iz regije

Podpora alarmu, ki ga sprožijo določene vrste ciljev (človek in vozilo)

Povezava

Nalaganje na pomnilniško kartico, obveščanje nadzornega centra, sprožitev zajemanja, zvočno opozorilo, samodejno sledenje Lite

Splošno

Napajanje: 12 VDC $\pm$ 25 %, 1 A, maks. 10 W, koaksialni vtič Ø2 mm, zaščita pred obratno polarnostjo

Jezik: Angleščina

Pogoji shranjevanja: Od -30 °C do 60 °C; Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Zagonski in obratovalni pogoji

Od -30 °C do 60 °C, Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Material

Podnožje: kovina, sprednji pokrov: polikarbonat, zadnji pokrov: polikarbonat

Dimenzija: 120 mm × 120 mm × 95 mm

Dimenzija paketa: 170 mm × 170 mm × 150 mm

Teža: Približno 593 g

S težo paketa: Približno 886 g

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP brezžična zunanja IPC-D140HA-D/W(W), 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila

OPOMBA: Upravljanje kamere poteka izključno prek mobilne aplikacije Hik Connect ali HiLookVision v oblaku - nima lokalnega spletnega vmesnika.

Garancija: 12 mesecev

Dimenzija: 120 mm × 120 mm × 95 mm

Dimenzija paketa: 170 mm × 170 mm × 150 mm

Teža: Približno 593 g

S težo paketa: Približno 886 g

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**