

HiLook kamera 4.0MP IPC-B140HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 04.05.2026**

Šifra: **103976**

Cena: 76,59€



(slika je simbolična)

Kratek opis

[HiLook kamera 4.0MP IPC-B140HA-LU zunanja](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Slika in zvok, ki ju zajema, sta visoke kakovosti, s tem pa omogoča brezhibno komuniciranje prek spleta. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

HiLook IP kamera IPC-B140HA-LU je visokokakovostna 4MP omrežna Bullet kamera z napredno AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil. PoE napajanje omogoča enostavno uporabo. Opremljena je s hibridno osvetlitvijo (IR in bela svetloba do 30 m), digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka ter IP67 zaščito. Zanesljiv videonadzor podnevi in ponoči.

HiLook IP kamera IPC-B140HA-LU je visokokakovostna 4MP omrežna Bullet kamera z napredno AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil. PoE napajanje omogoča enostavno uporabo. Opremljena je s hibridno osvetlitvijo (IR in bela svetloba do 30 m), digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka ter IP67 zaščito. Zanesljiv videonadzor podnevi in ponoči.

- Visokokakovostno snemanje z ločljivostjo 4 MP
- AI podpora za zaznavanje ljudi in vozil
- Pametna dvojna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Vgrajen mikrofoni za spremljanje zvoka
- Odpornost na vodo in prah (IP67)
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560×1440 (4 MP)
- Največja ločljivost: 2560 x 1440
- Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksa z IR
- Čas zaklopa: od 1/3 s do 1/100.000 s
- Dan in noč: IR filter
- Nastavitev kota ohišja: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 75°, vrtenje: od 0° do 360°

Leča:

- Vrsta leče: 2,8 mm, horizontalno vidno polje 98°, vertikalno vidno polje 54°, diagonalno vidno polje 114°
- Goriščna razdalja in vidno polje: horizontalno 98°, vertikalno 54°, diagonalno 114°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslona: F1.6

DORI:

- DORI: 2,8 mm, Š: 63 m, V: 25 m, Š: 12 m, V: 6 m

Osvetlitev:

- Vrsta luči: IR in bela svetloba
- Doseg svetlobe: do največ 30m
- IR valovna dolžina: 850nm

Videoposnetek:

- Glavni tok:
50 Hz:
20 sličic na sekundo (2560 × 1440)
25 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
20 sličic na sekundo (2560 × 1440)
24 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 24 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 8 Mb/s
- Tip H.264: osnovni, glavni in visok profil
- Tip H.265: glavni profil

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- Varnost: zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSEE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)
- API: Odprti omrežni video vmesnik (profil S, profil T), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Uporabniki: do največ 32 uporabnikov
- Spletni brskalnik:
Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 10, IE 11,
Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Vgrajen mikrofonski: da

Dogodek:

- Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma pri ciljnih: človek ali vozilo)
- Alarm za nedovoljeno spreminjanje videa

Splošno:

- Napajanje:
12 VDC \pm 25 %, 0,4 A, maks. 5 W, koaksialni vtič $\varnothing 5,5$ mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 6,5 W
- Material: kovina in plastika
- Dimenzije: 184,1 mm \times 66 mm \times 69,1 mm
- Teža: 495g
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP IPC-B140HA-LU zunanja, 1x Vijaki za montažo. 1x Navodila

Dimenzije: 216 x 121 x 118 mm

Teža: 0.4950 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**