

HiLook kamera 4.0MP IPC-B640HA-LZU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.07.2026**

Šifra: **102674**

Cena: 166,43€



(slika je simbolična)

Kratek opis

[HiLook kamera 4.0MP IPC-B640HA-LZU zunanja](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Je prava izbira za vas, če pogosto komunicirate preko spleta in potrebujete zanesljivo kamero, ki snema kakovostno sliko in zvok. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

HiLook IP kamera IPC-B640HA-LZU ponuja 4MP ločljivost za zanesljiv notranji in zunanji video nadzor. Opremljena je z motorizirano lečo, nočno belo LED in IR osvetlitvijo do 50m. Podpira POE napajanje, zaznavanje ljudi in vozil ter snemanje na spominsko kartico do 512GB ali snemalnik.

HiLook IP kamera IPC-B640HA-LZU ponuja 4MP ločljivost za zanesljiv notranji in zunanji video nadzor. Opremljena je z motorizirano lečo, nočno belo LED in IR osvetlitvijo do 50m. Podpira POE napajanje, zaznavanje ljudi in vozil ter snemanje na spominsko kartico do 512GB ali snemalnik.

Kamera in objektiv

Slikovni senzor: 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

maks. Resolucija: 2560 × 1440

Min. Osvetlitev: Barvno: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Č/B: 0 Lux z IR

Čas zaklopa: 1/3 s do 1/100.000 s

Dan in noč: IR filter

Nastavitev kota: Pan: 0° do 360°, nagib: 0° do 90°, vrtenje: 0° do 360°

Vrsta objektiva: Varifokalna leča, motorizirana leča, 2,8 do 12 mm

Goriščna razdalja & FOV: 2,8 do 12 mm, vodoravni vidni kot 96,7° do 29,7°, navpični vidni kot 51,7° do 16,7°, diagonalni vidni kot 114,3° do 34°

Nastavek za objektiv: Ø14

Iris Type: Fixed

Zaslonka: F1.6

Video

50 Hz: 20 sličic na sekundo (2560 × 1440)

25 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 20 sličic na sekundo (2560 × 1440)

24 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)

Stiskanje videa: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Avdio

Vrsta zvoka: Mono zvok

Avdio stiskanje: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja (podpira sprožitve alarma z določenimi vrstami ciljev (človek in vozilo)), video alarm za poseganje, izjema

Povezava: Naloži na FTP/pomnilniško kartico, obvesti center za nadzor, pošlji e-pošto, sproži snemanje, sproži zajemanje, zvočno opozorilo

Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpira kartico microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 VDC ± 25%, 0,9A, do 11W, Ø5,5 mm napajalni priklon

Napajanje PoE: IEEE 802.3af, razred 3, maks. 12,9 W

Odpornost na zunanje vplive: Do IP67

Dimenzija neto: Ø105mm × 252mm

Teža neto: 570g

Okoljski pogoji zagona in delovanja: -30 °C do 60 °C

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP IPC-B640HA-LZU zunanja, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 1,095kg

Dimenzije: 315 x 137 x 141mm

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije