



(slika je simbolična)

HiLook kamera 4.0MP IPC-T240HA-LU (4mm) zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2026**

Šifra: **102677**

Cena: 76,78€

Kratek opis

Ostrina in kakovost slike, ki jo premore kamera [HiLook kamera 4.0MP IPC-T240HA-LU \(4mm\) zunanja](#), vas bo navdušila. Omogoča kakovostno komunikacijo preko spleta, saj snema prvorazredno sliko in zvok. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

Zunanja/notranja IP kamera HiLook IPC-T240HA-LU za video nadzor s funkcijo. Ponaša se s 4MP ter vidnim kotom H78°, V42°, D93° in možnost POE napajanja. Kamera omogoča snemanje na snemalnik ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika. S funkcijo zaznavanja ljudi in vozil ter pametno nočno funkcijo dvojne led svetilke ter IR snemanjem do 30m bo zagotovila visoko raven varnosti in zanesljivosti.

Zunanja/notranja IP kamera HiLook IPC-T240HA-LU za video nadzor s funkcijo. Ponaša se s 4MP ter vidnim kotom H78°, V42°, D93° in možnost POE napajanja. Kamera omogoča snemanje na snemalnik ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika. **S funkcijo zaznavanja ljudi in vozil** ter pametno nočno funkcijo dvojne led svetilke ter IR snemanjem do 30m bo zagotovila visoko raven varnosti in zanesljivosti.

Kamera

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F2.0 (AGC ON), 0 Lux z vključenimi IR

Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s

Vidni kot: (4mm): do H78°, V42°, D93°

Zaslonka: F2.0

Pritrditev objektiva: M12

IR doseg: 30m

Osvetljevanje

Dodatna lučka tipa IR in bela svetloba

Domet luči: Do 30 m

Pametna luč: Da

Valovna dolžina IR: 850 nm

Video

Najvišja ločljivost: 2560×1440

Število sličic: 20fps (2560×1440), 25fps (1920×1080, 1280×720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps (CBR/VBR nastavlјiv)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina

Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 VDC ± 25%, 0,4 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm napajalni priklp

Napajanje PoE: 802.3af, razred 3, 36 V do 57 V, 0,2 A do 0,15 A, maks. 6,5 W

Odpornost na zunanje vplive: Do IP67

Dimenzija neto: Ø110 mm × 95,2 mm (Ø4,3" × 3,8")

Teža neto: 340g

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP IPC-T240HA-LU zunanja, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzija bruto: 150 mm × 150 mm × 141 mm

Teža bruto: 0,560 kg

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije