



(slika je simbolična)

[HiLook kamera 4.0MP motorizirana leča IPC-D640HA-LZU zunanja](#)

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 30.04.2026**

Šifra: **103977**

Cena: 150,94€

Kratek opis

[HiLook kamera 4.0MP motorizirana leča IPC-D640HA-LZU zunanja](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Snema kakovostno sliko in je kot nalašč za video pogovore. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

HiLook IP kamera IPC-D640HA-LZU ponuja 2K (4MP) ločljivost za zanesljiv zunanji video nadzor. Za shranjevanje videoposnetkov omogoča namestitev SD kartice (do 512 GB). Opremljena je z motorizirano lečo, nočno belo LED in IR osvetlitvijo do 30m. Podpira PoE napajanje ter funkcijo za AI zaznavo ljudi in vozil.

HiLook IP kamera IPC-D640HA-LZU ponuja 2K (4MP) ločljivost za zanesljiv zunanji video nadzor. Za shranjevanje videoposnetkov omogoča namestitev SD kartice (do 512 GB). Opremljena je z motorizirano lečo, nočno belo LED in IR osvetlitvijo do 30m. Podpira PoE napajanje ter funkcijo za AI zaznavo ljudi in vozil.

- Visokokakovostno snemanje z ločljivostjo 4 MP
- AI podpora za zaznavanje ljudi in vozil
- Pametna hibridna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Jasna slika tudi pri močni svetlobi od zadaj zaradi tehnologije WDR
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+
- Podpora za namestitev SD kartice do največ 512GB
- Vgrajen mikrofona za sprotno poslušanje zvoka
- Motorizirana leča od 2,8 do 12 mm
- Odporno na vodo in prah (IP67) ter proti vandalizmu (IK08)

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem
- Največja ločljivost: 2560 x 1440
- Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksa z IR

- Čas zaklopa: od 1/3 s do 1/100.000 s
- Dan in noč: infrardeči filter
- Nastavitev kota ohišja: Kot: od 0° do 355°, nagib: od 0° do 70°, vrtenje: od 0° do 355°

Leča:

- Vrsta leče: Varifokalni objektiv, motoriziran objektiv, 2,8 do 12 mm
- Goriščna razdalja in vidno polje: 2,8 do 12 mm, horizontalno vidno polje 96,7° do 29,7°, vertikalno vidno polje 51,7° do 16,7°, diagonalno vidno polje 114,3° do 34°
- Nosilec objektiv: Ø14
- Vrsta leče: fiksna
- Zaslona: F1.6

DORI:

- DORI: Š: 64,0 do 198,0 m, O: 25,4 do 78,6 m, R: 12,8 do 39,6 m, I: 6,4 do 19,8 m

Osvetlitev:

- Vrsta dodatnih luči: IR in bela svetloba
- Doseg svetlobe: do 30m
- IR valovna dolžina: 850nm

Videoposnetek:

- Glavni tok:
 - 50 Hz:
 - 20 sličic na sekundo (2560 × 1440)
 - 25 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
 - 60 Hz:
 - 20 sličic na sekundo (2560 × 1440)
 - 24 sličic na sekundo (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
 - 50 Hz: 25 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
 - 60 Hz: 24 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
 - Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
 - Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 16 Mb/s
- Tip H.264: osnovni, glavni, visok profil
- Tip H.265: glavni profil
- Nadzor bitne hitrosti: Kontinuirana bremenitev (CBR), premenljiva bremenitev (VBR)

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- API: Odprti omrežni video vmesnik (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Uporabniki: do največ 32 uporabnikov
- Spletni brskalnik:
 - Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 10, IE 11,

Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
- Sočasno spremljanje v živo: do 6 kanalov

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR:
- Tehnologija za izboljšanje slike:
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Vgrajen mikrofoni: da
- Shranjevanje: Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartice microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB

Okoljski dogodki:

- Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma pri ciljnih: človek ali vozilo)
- Alarm za nedovoljeno spreminjanje videa
- Nalaganje na FTP/pomnilniško kartico, obveščanje nadzornega centra, pošiljanje e-pošte, snemanje s sprožilcem, zajem s sprožilcem, zvočno opozorilo

Splošno:

- Napajanje: 12 VDC \pm 25 %, 0,8 A, maks. 9,6 W, koaksialni vtič \varnothing 5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo, PoE: IEEE 802.3af, razred 3, maks. 12 W
- Material: kovina in plastika
- Dimenzije: \varnothing 121,5 mm \times 97,6 mm
- Teža: približno 540g
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email
- Zaščita: IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP motorizirana leča IPC-D640HA-LZU zunanja, 1x Vijaki za montažo, 1x Navodila

Dimenzije: 150 x 150 x 141 mm

Teža: 0,7400 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije