



(slika je simbolična)

HiLook kamera 4.0MP PTZ-N2C400M-DE F1

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.07.2026**

Šifra: **90185**

Cena: 127,81€

Kratek opis

Kakovostna slika kamere [HiLook kamera 4.0MP PTZ-N2C400M-DE F1](#) vas bo presenetila. Snema kakovostno sliko in je kot nalašč za video pogovore. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

Zunanja videonadzorna PT IP kamera Hilook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov Hikvision. Kamera omogoča digitalni zoom, vrtenje in spreminjanje nagiba kamere preko aplikacije ali spletnega vmesnika kamere. Ponaša se z 4MP (2560×1440) ter nastavljivim vidnim kotom.

Zunanja videonadzorna PT IP kamera Hilook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov Hikvision. Kamera omogoča digitalni zoom, vrtenje in spreminjanje nagiba kamere preko aplikacije ali spletnega vmesnika kamere. Ponaša se z 4MP (2560×1440) ter nastavljivim vidnim kotom H97°, V52,3°, D114,3°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 30m ima PoE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico do 256GB ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera:

Senzor: 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Minimalno osvetlitev barva: 0,005 Lux @(F1.2 AGC ON), Č/B: 0 Lux z IR

Maksimalna ločljivost: 2560×1440

Leča:

Goriščna razdalja: 2,8mm/4mm

Vidni kot: pri 2,8mm (H97°, V52,3°, D114,3°), pri 4mm (H79°, V42,4°, D93,3°)

Zaslonka: F1,6

Reflektor:

Vrsta dodatne luči: IR in bela svetloba
Dodaten razpon svetlobe: domet bele svetlobe: do 30m
IR razdalja: do 30m
IR valovna dolžina: 850nm

PT:

Območje gibanja (zasuk): 0° do 340°
Območje gibanja (nagib): -5° do 105°
Hitrost obračanje: od 4° do 21°/s
Hitrost nagiba: od 4° do 19°/s

Video:

Video kodiranje: H.265, H.264, MJPEG/H.264 Type Baseline Profile, Main Profile, High Profile/H.265 Type Main Profile
Main Stream 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Sub-Stream 50Hz: 25fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Video Bitna hitrost: 32 Kbps to 8 Mbps

Audio:

Zvočna kompresija: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Bitna hitrost zvoka: 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64 Kbps (AAC)
Hitrost vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
Filtriranje okoljskega hrupa: Da

Vgrajen mikrofoni: da

Vgrajeni zvočnik: da

Omrežje:

Mrežni protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour

Slika:

Nastavitve slike: Nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina
Širok dinamični razpon (WDR): Digitalni WDR
Izboljšava slike: BLC, HLC, 3D DN

Vmesnik:

Vmesnik Ethernet: 1x RJ45 10M/100M samo prilagodljiva vrata Ethernet
Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpira microSD/SDHC/SDXC, do 256GB

Sistem:

Osnovni dogodek: zaznavanje gibanja
Povezava alarma: nalaganje na FTP, obveščanje centra za nadzor, pošiljanje e-pošte, nalaganje na pomnilniško kartico

Splošno:

Pogoj delovanja: -30°C do 50°C. Vlažnost 95% ali manj (brez kondenzacije)
Moč: 12 VDC ± 25%, 0,75 A, maks. 9W, Ø 5,5mm koaksialni vtič, obrnjena polarnost zaščito/PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0,2 A do 0,3 A, maks. 10,8W

EMC: FCC (47 CFR del 15, poddel B);/CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);/IC (ICES-003: številka 6, 2016)
Zaščita: IP66 (IEC 60529-2013)

Teža neto v kg: 1.1000
Teža bruto v kg: 1.2750
Dimenzije kamerev mm: 162x120x234
Pakiranje v kartonu: 6
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook
Hangzhou Hikvision Technology Co.,
Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska
info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook
Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska
sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije