

HiLook kamera 6.0MP Dual IPC-B460HAD-LUF/SL zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**

Šifra: **103971**

Cena: 127,04€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Ostrina in kakovost slike, ki jo premore kamera [HiLook kamera 6.0MP Dual IPC-B460HAD-LUF/SL zunanja](#), vas bo navdušila. Je prava izbira za vas, če pogosto komunicirate preko spleta in potrebujete zanesljivo kamero, ki snema kakovostno sliko in zvok. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

HiLook IPC-B460HAD-LUF/SL je IP 6MP dvojna kamera s 180° vidnim poljem . Z napredno AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil. Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo z nočno IR in belo LED svetlobo, digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka, zvočnikom ter IP67 zaščito. Omogoča namestitev SD kartice do 512GB. Opremljena z zvočnim in svetlobnim alarmom.

HiLook IPC-B460HAD-LUF/SL je IP 6MP dvojna kamera s 180° vidnim poljem . Z napredno AI funkcijo zaznavanja ljudi in vozil. Opremljena je s pametno hibridno osvetlitvijo z nočno IR in belo LED svetlobo, digitalnim WDR, mikrofonom za zajem zvoka, zvočnikom ter IP67 zaščito. Omogoča namestitev SD kartice do 512GB. Opremljena z zvočnim in svetlobnim alarmom.

- Visokokakovostno snemanje z ločljivostjo 6.0MP
- Napredno zaznavanje oseb in vozil s pomočjo umetne inteligence (AI)
- Hibridna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+
- Podpora za vgradnjo SD kartice, do največje kapacitete 512 GB
- Zagotavlja varnost v realnem času prek vgrajenega dvosmernega zvoka
- Odpornost na vodo in prah (IP67)
- 180° vidno polje
- Opremljena z zvočnim in svetlobnim alarmom

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/2,5-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem

- Največja ločljivost: 3632 x 1632
- Min. osvetlitev: Barvno: 0,005 luksa pri (F1,6, AGC vklopljen), črno-belo: 0 luksov z IR
- Čas zaklepa: od 1 s do 1/100.000 s
- Dan in noč: IR-izrezni filter
- Nastavitev kota: Kot: od 0° do 360°, nagib: od 0° do 180°, vrtenje: od 0° do 360°

Leča:

- Vrsta leče: Fiksna goriščna leča, 2,8 mm
- Goriščna razdalja in vidno polje: 2,8 mm, horizontalno vidno polje 180°, vertikalno vidno polje 77°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslona: F1.6

DORI:

- DORI: 2,8 mm, Š: 42 m, V: 16 m, D: 8 m, I: 4 m

Osvetlitev:

- Vrsta dodatne luči: IR in bela svetloba
- Dodatek svetlobnega dosega: do 30m
- IR valovna dolžina: 850 nm

Videoposnetek:

- Glavni tok:
 - 50 Hz: 20 sličic na sekundo (3632 × 1632)
 - 60 Hz: 20 sličic na sekundo (3632 × 1632)
- Podtok:
 - 50 Hz: 20 sličic na sekundo (1200 × 536, 960 × 432)
 - 60 Hz: 20 sličic na sekundo (1200 × 536, 960 × 432)
- Video kompresija:
 - Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
 - Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32 Kb/s do 16 Mb/s

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- API: ONVIF (profil S, profil T, profil G), ISAPI, SDK
- Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Uporabniki: do 32 uporabnikov (3 ravni: skrbnik, operater in običajen uporabnik)
- Spletni brskalnik:
 - Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 11,
 - Lokalna storitev: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
- Varnost: Zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSSE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR)
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Shranjevanje: vgrajena reža za pomnilno kartico, podpora za microSC/microSDHC/microSDXC do največ 512GB
- Vgrajen mikrofonski: da
- Vgrajen zvočnik: Da, 1 vgrajen zvočnik, največja poraba energije: 2 W, najvišja raven zvočnega tlaka: 10 cm: 97 dB.

Dogodek:

- Osnovni dogodek: Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma s strani določenih vrst ciljev (človek in vozilo)), alarm za nedovoljeno spreminjanje videa, izjema
- Povezava: Nalaganje na FTP, nalaganje na pomnilniško kartico, pošiljanje e-pošte, obveščanje nadzornega centra, sprožitev snemanja, sprožitev zajemanja, zvočno opozorilo, utripanje stroboskopske luči

Splošno:

- Napajanje:
 - 12 VDC \pm 25 %, 0,83 A, maks. 10 W, koaksialni vtič \varnothing 5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
 - PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 11,5 W
- Material: kovina in plastika
- Dimenzije: 103,6 x 76 x 234,5 mm
- Teža: približno 560g
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C (od -22 °F do 140 °F). Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, password protection, password reset via email
- Luč:
 - /Model SRB: Rdeča in modra luč
 - /SL model: Bela svetloba

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 3.0MP Dual IPC-B460HAD-LUF/SL zunanja, 1x Navodila

Dimenzije: 103,6 x 76 x 234,5 mm

Teža: 0,8300

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije