

HiLook kamera 6.0MP IPC-B469HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 30.04.2026**

Šifra: **103981**

Cena: 110,59€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Ostrina in kakovost slike, ki jo premore kamera [HiLook kamera 6.0MP IPC-B469HA-LU zunanja](#), vas bo navdušila. Snema kakovostno sliko in je kot nalašč za video pogovore. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

HiLook IP kamera IPC-B469HA-LU je zunanja visokokakovostna 6.0MP omrežna Bullet kamera s hibridno osvetlitvijo, AI funkcijo za zaznavanje ljudi in vozil ter PoE napajanjem, ki omogoča enostavno uporabo. Vgrajen mikrofoni omogoča še boljše varnost v realnem času. Odporna na vodo in prah (IP67), zato je primerna za vse vremenske pogoje. S funkcijo ColorVu, ki omogoča barvno sliko tudi ponoči.

HiLook IP kamera IPC-B469HA-LU je zunanja visokokakovostna 6.0MP omrežna Bullet kamera s pametno hibridno osvetlitvijo (IR in bela svetloba, z dosegom do 50m), AI funkcijo za zaznavanje ljudi in vozil ter PoE napajanjem, ki omogoča enostavno uporabo. Vgrajen mikrofoni omogoča še boljše varnost v realnem času. Odporna na vodo in prah (IP67), zato je primerna za vse vremenske pogoje. S funkcijo ColorVu, ki omogoča barvno sliko tudi ponoči.

- Visokokakovostna kamera z resolucijo 6.0MP (3200 x 1800)
- Podpora za zaznavanje ljudi in vozil
- Pametna hibridna luč: napredna tehnologija z dolgim dosegom
- Učinkovita tehnologija kompresije H.265+
- Vgrajen mikrofoni za dodatno varnost
- Odpornost na vodo in prah (IP67)
- ColorVu tehnologija, ki omogoča barvno sliko tudi ponoči

Kamera:

- Slikovni senzor: 1/2,4-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem
- Največja ločljivost: 3200 x 1800
- Min. osvetlitev: Barva: 0,001 luksa pri (F1,0, AGC vklopljen), 0 luksa s svetlobo

- Čas zaklopa: od 1/3 s do 1/100.000 s
- Dan in noč: IR filter
- Nastavitev kota ohišja: Kot obračanja: od 0° do 355°, nagib: od 0° do 180°, vrtenje: od 0° do 355°

Leča:

- Vrsta leče: Fiksna goriščna leča, 2,8mm
- Goriščna razdalja in vidno polje: 2,8 mm, horizontalno vidno polje 115°, vertikalno vidno polje 60°, diagonalno vidno polje 143°
- Nosilec objektiva: M12
- Vrsta leče: Fiksna
- Zaslونka: F1.0

DORI:

- DORI: 2,8 mm, Š: 64 m, V: 25 m, Š: 12 m, V: 6 m

Osvetlitev:

- Vrsta luči: IR in bela svetloba
- Doseg svetlobe: do največ 50m
- IR valovna dolžina: 850nm
- Pametna pomožna osvetlitev: da

Videoposnetek:

- Glavni tok:
 - 50 Hz:
 - 20 sličic na sekundo (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
 - 60 Hz:
 - 20 sličic na sekundo (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Podtok:
 - 50 Hz: 20 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
 - 60 Hz: 20 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Video kompresija:
 - Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
 - Podtok: H.265/H.264/MJPEG
- Bitna hitrost videa: 32Kb/s do 16Mb/s
- Tip H.264: osnovni, glavni in visok profil
- Tip H.265: glavni profil

Zvok:

- Vrsta zvoka: mono
- Filter za tišanje okoljskega zvoka: da
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 8 kHz/16 kHz
- Kompresija: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- Bitna hitrost: 64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)

Omrežje:

- Varnost: Zaščita z geslom, zapleteno geslo, vodni žig, osnovno in zgoščeno preverjanje pristnosti za HTTP, WSSE in zgoščeno preverjanje pristnosti za Open Network Video Interface, dnevnik varnostnega pregleda, preverjanje pristnosti gostitelja (naslov MAC)
- API: Odprti omrežni video vmesnik (profil S, profil T), ISAPI, SDK
- Protokoli: IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- Uporabniki: do največ 32 uporabnikov
- Spletni brskalnik:
 - Vtičnik, potreben za ogled v živo: IE 10, IE 11,

Lokalna storitev: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+

Slika:

- Digitalni široki frekvenčni razpon (WDR): 120 dB
- SNR: ≥ 52 dB
- Tehnologija za izboljšanje slike: BLC, HLC, 3D DNR
- Možnosti slike: Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom

Vmesnik:

- Ethernetni vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
- Vgrajen mikrofonski: da

Okoljski dogodki:

- Zaznavanje gibanja (podpora sprožitve alarma pri ciljnih: človek ali vozilo)
- Alarm za nedovoljeno spreminjanje videa
- V primeru dogodka se obvestila nalagajo na FTP, sledi obveščanje nadzornega centra, pošiljanje e-pošte, zajem fotografije o dogodku

Splošno:

- Napajanje:
 - 12 VDC \pm 25 %, 0,6 A, maks. 7,2 W, koaksialni vtič \varnothing 5,5 mm, zaščita pred obratno polarnostjo,
 - PoE: IEEE 802.3af, razred 3, največ 8,7 W
- Material: kovina in plastika
- Delovna temperatura: Od -30 °C do 60 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
- Jezik: angleščina, ukrajinščina
- Splošna funkcija: Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 6.0MP IPC-B469HA-LU zunanja, 1x Vijaki za montažo. 1x Navodila

Dimenzije: 150 x 150 x 141 mm

Teža: 0.6900 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije