



(slika je simbolična)

HiLook kamera 8.0MP IPC-D180HA-LU zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 04.08.2026**

Šifra: **102676**

Cena: 115,20€

Kratek opis

Kakovostna slika kamere [HiLook kamera 8.0MP IPC-D180HA-LU zunanja](#) vas bo presenetila. Slika in zvok, ki ju zajema, sta visoke kakovosti, s tem pa omogoča brezhibno komuniciranje prek spleta. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

Zunanja/notranja IP kamera za video nadzor HiLook- največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Ponaša se s 8MP ter vidnim kotom H105°, V55°, D127° in možnost POE napajanja preko mrežnega kabla. Omogoča funkcijo zaznavanja ljudi in vozil ter napredne LED luči za nočno osvetlitev.

Zunanja/notranja IP kamera za video nadzor HiLook- največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Ponaša se s 8MP ter vidnim kotom H105°, V55°, D127° in možnost POE napajanja preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika. Omogoča funkcijo zaznavanja ljudi in vozil ter napredne LED luči za nočno osvetlitev, ki dopolnjuje njeno učinkovito infrardečo (IR) sposobnost snemanja v temi do razdalje 30 metrov. Ta izboljšava omogoča kameri snemanje barvnih videoposnetkov celo v najtemnejših pogojih, kar znatno dviguje kvaliteto slike in olajša prepoznavanje predmetov ali ljudi.

Kamera

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.005Lux pri F1.6 (AGC ON), 0 Lux z vključenimi IR

Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s

Goriščna razdalja: 2,8mm

Vidni kot 2,8mm: H105°, V55°, D127°

Zaslonka: F2.0

Pritrditev objektiva: M12

IR doseg: do 30m

IR Valovna dolžina: 850 nm

Vrsta dodatne svetlobe: Bele LED luči

Smart Supplement Light

Video

Najvišja ločljivost: 8MP (3840 × 2160)

Število sličic:

12.5 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

15 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps (CBR/VBR nastavljen)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina

Vgrajen mikrofoni

Dostop: Podpira brskalniki Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Omrežje

Komunikacija: 1×RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple iOS.

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnavanje osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 V DC ±25% / 0.5A, PoE (802.3af Class 3)

Poraba: 12 V DC, 0.4A (max. 5W), PoE (max. 7.5W)

Odpornost na zunanje vplive: Do IP67

Dimenzije: Ø121.5 mm × 97.6 mm

Teža: 550g

Paket vsebuje

1x HiLook IP kamera 8.0MP IPC-D180HA-LU zunanja, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije: Ø121.5 mm × 97.6 mm

Teža: 550g

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska
sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije