

HiLook IP kamera 2.0MP IPC-D121H(C) zunanja



Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.10.2025**

Šifra: **72000**

Cena: 35,08€

(slika je simbolična)

Kratek opis

[HiLook IP kamera 2.0MP IPC-D121H\(C\) zunanja](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Je prava izbira za vas, če pogosto komunicirate preko spleta in potrebujete zanesljivo kamero, ki snema kakovostno sliko in zvok. Primerna je tako za domačo rabo kot tudi za rabo v pisarni.

Zunanja IP kamera D1 serije za video nadzor HiLook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Ponaša se z 2MP ter vidnim kotom H114,8°, V62°, D135.5°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 30m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla.

Zunanja IP kamera **D1 serije** se ponaša z ločljivostjo 2MP ter vidnim kotom H114,8°, V62°, D135.5°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 30m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F1.2, 0.028Lux pri F2.0, čb: 0Lux z vključenimi IR

WDR: Digital WDR

Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s

Goriščna razdalja: 2,8mm pri zaslonki F2.0

Vidni kot: H114.8°, V62°, D135.5°

Pritrditev objektiva: M12

IR doseg: 30m

Video

Najvišja ločljivost: 1920×1080

Število sličic: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~8Mbps (CBR/VBR nastavljen)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina
Dostop: Podpira le brskalnik Internet Explorer

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP

Kompatibilnost sistema: ONVIF Profile S, ISAPI

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS.

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 V DC, PoE (802.3af class 3, 36 V - 57 V)

Poraba: 12 V DC (max. 5W), PoE (max. 6.5W)

Odpornost na zunanje vplive: Do IP67 in IK10

Dimenzije: fi 111mm×82,4mm

Teža: 460g

Paket vsebuje

1x IP Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

OPOMBA

Kamera lahko po navodilih v prilogi uporabite tudi kot Skype/Zoom/Teams kamero, vendar le v osnovni ločljivosti 640x480.

Gonilnik je namenjen sistemu Windows in omogoča le video tok, zato boste slušalke/zvočnike in mikrofona vseeno potrebovali.

Teža neto v kg: 0.4900

Teža bruto v kg: 0.5900

Pakiranje v kartonu: 24

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije

Brezžična povezava: Ne

Ločljivost snemanja: 1920 X 1080

