

HiLook kamera 4.0MP PTZ-N2404I-DE3(F) PTZ, 4x zoom



Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 30.04.2026**

Šifra: **79910**

Cena: 201,13€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Kakovostna slika kamere [HiLook kamera 4.0MP PTZ-N2404I-DE3\(F\) PTZ, 4x zoom](#) vas bo presenetila. Snema kakovostne posnetke, ki so svetli in barviti v vseh svetlobnih pogojih. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

Mini PTZ IP kamera N2 serije za video nadzor HiLook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Kamera omogoča zoom, vrtenje in spreminjanje nagiba kamere preko aplikacije ali spletnega vmesnika kamere. Ponaša se s 4MP ter nastavljivim vidnim kotom H100°-H33°, V53°-V18°, D119°-D37.5°.

Mini PTZ IP kamera N2 serije se ponaša z ločljivostjo 4MP ter nastavljivim vidnim kotom H100°-H33°, V53°-V18°, D119°-D37.5°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 20m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik/SD kartico ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.005Lux pri F1.5 (AGC ON), čb: 0.001Lux pri F1.5 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR

WDR: 120 dB WDR

Čas zaklopa: 1/30000s-1/1s

Dan/Noč: IR Cut Filter

IR doseg: 20m

Leča

Ostrenje: avtomatsko/polavtomatsko/ročno

Goriščna razdalja: 2.8-12mm, 4x optični zoom, 16x digitalni zoom

Hitrost zoom-a: 2s

Vidni kot: H100°-H33°(2.8-12mm), V53°-V18°(2.8-12mm), D119°-D37.5°(2.8-12mm)

Najmanjša delovna razdalja: 10-1500mm

Zaslonka: F1.5-F2.7

PTZ

Obračanje kamere: 0° - 355°

Hitrost obračanja: nastavljivo 0.1°/s-100°/s, prednastavljeno 100°/s

Nagibanje kamere: 0°~90°

Hitrost nagibanja: nastavljivo 0.1°/s-100°/s, prednastavljeno 100°/s

Proporcionalen zoom: Podprto

Video

Najvišja ločljivost: 2560×1440

Število sličic: 25fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavljiv)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina

Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Zvok

Vmesnik: 1-ch avdio vhod, 1-ch avdio izhod

Zvočna kompresija: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Zvočna bitna hitrost: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 160 Kbps(MP2L2)

1x vgrajen mikrofoni, ki zajema zvoke v radiju do 5 metrov

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežno shranjevanje: NAS(podpira NFS, SMB/CIFS), ANR (Automatic Network Replenishment)

Mrežni protokoli: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Sistem

Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, HLC, 3D-DNR, ROI, EIS

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI, CGI

Splošno

Območje delovanja: temperatura -20°C~60°C, vlaga: 0~90%(brez kondenza)

Napajanje: 12V DC / 1.5A, PoE (802.3af Class 3, 36V - 57V, 0.35A)

Poraba: 12 V DC, 1.5A (max. 9.9W, max. za IR 4.2W), PoE (max. 11.2W, max. za IR 4.2W)

Odpornost na zunanje vplive: Do IP66, IK10 in TVS 4000V

Dimenzije: fi 130,7mm×101,7mm

Teža: 0,53kg

Paket vsebuje:

1x IP Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.7700

Teža bruto v kg: 0.8700

Pakiranje v kartonu: 15

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd.,700 Dongliu Road,Binjiang, Area, Hangzhou,Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**