

HiLook kamera 5.0MP IPC-B650H-Z(C) zunanja

Kategorija: [Kamere](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 10.07.2026**

Šifra: **79906**

Cena: 182,19€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Kakovostna slika kamere [HiLook kamera 5.0MP IPC-B650H-Z\(C\) zunanja](#) vas bo presenetila. Snema kakovostno sliko in je kot nalašč za video pogovore. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

Zunanja IP kamera za video nadzor Hilook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Ponaša se s 5MP, motoriziranim zoom-om ter spremenljivim vidnim kotom H97°-H30°, V70°-V22.3°, D138°-D37°. Kamera ponuja nočno snemanje z IR dosegom do 50m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla.

Kamera

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.005Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0Lux z vključenimi IR

WDR: 120 dB

Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s

Goriščna razdalja: Motoriziran zoom 2.8-12mm

Zaslonka: F1.6

Vidni kot: H97°-H30°(2.8-12mm), V70°-V22.3°(2.8-12mm), D138°-D37°(2.8-12mm)

Pritrditev objektiv: f1 14

IR doseg: do 50m

Video

Najvišja ločljivost: 2560×1920

Število sličic: 20fps (2560×1920), 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitna hitrost: 32Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavljen)

Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina

Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežno shranjevanje: NAS(podpira NFS, SMB/CIFS)

Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI

Sistem

Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS.

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 V DC ±25% / 0.9A, PoE (802.3af Class 3, 36 V - 57 V)

Poraba: 12 V DC, 0.9A (max. 10.8W), PoE (max. 12.9W)

Odpornost na zunanje vplive: IP67

Dimenzije: fi 105mm×244.4mm

Teža: 715g

Paket vsebuje

1x IP Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

OPOMBA

Kamero lahko po navodilih v prilogi uporabite tudi kot **Skype/Zoom/Teams** kamero, vendar le v osnovni ločljivosti **640x480**.

Gonilnik je namenjen sistemu Windows in omogoča le video tok, zato boste slušalke/zvočnike in mikrofona vseeno potrebovali.

Teža neto v kg: 1.0110

Teža bruto v kg: 1.1200

Pakiranje v kartonu: 27

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec

HiLook

Hangzhou Hikvision Technology Co.,

Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang, Area, Hangzhou, Zhejiang, Kitajska

info@hikvision.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

HiLook

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemska

sales.eu@hikvision.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije