

HiLook IP kamera 5.0MP IPC-T250H(C) zunanja



Kategorija: [Kamere](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 07.05.2024**
Šifra: **79905**

Cena: 83,80€

(slika je simbolična)

Kratek opis

[HiLook IP kamera 5.0MP IPC-T250H\(C\) zunanja](#) je kakovostna kamera, ki vas bo navdušila z ostrino slike. Snema kakovostne posnetke, ki so svetli in barviti v vseh svetlobnih pogojih. Namenjena je za uporabo tako doma kot tudi v pisarni.

Zunanja/notranja IP kamera za video nadzor HiLook - največjega proizvajalca video nadzornih sistemov. Ponaša se z 5MP ter vidnim kotom H98°, V71.7°, D127°. Kamera omogoča nočno snemanje z IR dosegom do 30m in ima POE napajanje preko mrežnega kabla. Kamera omogoča snemanje na snemalnik ter dostop do posnetkov preko mobilne aplikacije ali spletnega brskalnika.

Kamera

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F2.0 (AGC ON), 0Lux z vključenimi IR
WDR: 120 dB
Čas zaklopa: 1/3s - 1/100000s
Goriščna razdalja: 2,8mm
Vidni kot: H98.0°, V71.7°, D127.0°
Zaslonka: F2.0
Pritrditev objektiva: M12
IR doseg: 30m

Video

Najvišja ločljivost: 2560×1920
Število sličic: 20fps (2560×1920), 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Video kodiranje: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Video bitna hitrost: 32Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavljen)
Nastavitve slike: svetlost/kontrast/nasičenost/ostrina
Dostop: Podpira brskalnik Internet Explorer (z vtičnikom), ali Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ (brez vtičnika)

Omrežje

Komunikacija: 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port

Mrežni protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Kompatibilnost sistema: ONVIF, ISAPI

Sistem

Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS

Inteligentne video funkcije: Zaznavanje gibanja, Maskiranje za zasebnost, Izravnava osvetlitve iz ozadja, 3D-DNR

Sprožitev dogodka: zaznavanje gibanja, prekinjena povezava, ipd.

Splošno

Območje delovanja: temperatura -30°C~60°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 12 V DC $\pm 25\%$ / 0.4A, PoE (802.3af Class 3, 36 V - 57 V)

Poraba: 12 V DC, 0.4A (max. 5W), PoE (max. 6.5W)

Odpornost na zunanje vplive: Do IP67

Dimenzije: fi 110mm×93.2mm

Teža: 320g

Paket vsebuje

1x IP Kamera, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

OPOMBA

Kamera lahko po navodilih v prilogi uporabite tudi kot Skype/Zoom/Teams kamero, vendar le v osnovni ločljivosti 640×480.

Gonilnik je namenjen sistemu Windows in omogoča le video tok, zato boste slušalke/zvočnike in mikrofona vseeno potrebovali.

Teža neto v kg: 0.3500

Teža bruto v kg: 0.5550

Pakiranje v kartonu: 27

Garancija v mesecih: 12

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije

Brezžična povezava: Ne

Ločljivost snemanja: 2560 X 1440