


Mikrotik 5-portni gigabitni usmerjevalnik HEX S RB760IGS

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **Ni na zalogi**

Šifra: **92186**

Cena: 83,07€ ~~88,84€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

Je cenovno ugoden, majhen in enostaven za uporabo, a hkrati prihaja z zelo zmogljivim dvojedrnim procesorjem 880 MHz in 256 MB RAM-a, ki omogoča vse napredne konfiguracije, ki jih podpira RouterOS.

Naprava ima USB 2.0, PoE izhod za Ethernet vrata #5 in kletko SFP 1,25 Gbit/s. Vrata #5 lahko napajajo druge pasivne naprave, ki podpirajo PoE, z enako napetostjo, kot je priključena na enoto.

Podprto je strojno šifriranje IPsec (~470 Mbps) in strežniški paket Dude, reža za microSD na njem zagotavlja izboljšano hitrost r/w za shranjevanje datotek in Dude.

Specifikacije:

Arhitektura: MMIPS

Procesor: MT7621A

Število jedr: 2

Frekvenca procesorja: 880 MHz

Število niti: 4

Licenca: RouterOS Level 4

Dimenzije: 113 x 89 x 28 mm

RAM: 256 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: 12-57 V, pasivni PoE in aktivni PoE 802.3af/at

DC vhodni priključek: 12-57 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)

PoE izhod: pasivni PoE do 57V (Ether5)

Max izhod na priključek (vhod > 30V): 500mA

Max izhod na priključek (vhod < 30V): 500mA

Max skupni izhod: 500mA

Največja poraba energije: 24W

Največja poraba energije dodatnih priključkov: 6W

Podrobnosti mrežnega priključka:

5x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP kletka

Ostalo:

MikroSD reža: 1 - za mikroSD do 128GBB vmesnik: 1x USB tip-A (s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik)

Maksimalni tok USB: 1A

Senzor voltaže in temperature PCB

Mode gumb za izbiro načina

Reset gumb, piskač

Možnost montaže na steno

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik