

Mikrotik CRS328-24P-4S+RM MikroTik Cloud Usmerjevalnik/Stikalo

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.07.2026**

Šifra: **109800**

Cena: 511,32€ ~~540,51€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Vsebuje 24x gigabitnih vhodov ter 4x SFP+ (10GB) kletko in ponuja samodejno zaznavanje izhodnega napajanja na priključkih (802.3.af/at PoE/PoE+ in pasivni PoE). Usmerjevalnik ima tudi Quick-Set funkcijo, ki omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom...

Naprava ima funkcijo »Dual boot«, ki vam omogoča izbiro med dvema operacijskima sistemoma - RouterOS ali SwOS. Če želite imeti poenostavljen operacijski sistem s posebnimi funkcijami preklopa, uporabite SwOS. Če želite uporabljati usmerjevalnik in druge funkcije nivoja 3 v računalniku CRS, uporabite RouterOS. Iz zelenega operacijskega sistema lahko izberete RouterOS, SwOS ali nastavitve za nalaganje RouterBOOT.

Tehnične specifikacije

Koda izdelka: CRS328-24P-4S + RM

Arhitektura: ARM 32bit

CPU: 98DX3236

Število jeder CPU: 1

Nazivna frekvenca CPU: 800 MHz

Dimenzije: 443 x 300 x 44 mm

Licenca: RouterOS 5

Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS

Velikost RAM-a: 512 MB

Velikost shrambe: 16 MB

Tip skladiščenja: FLASH

MTBF: Približno 200.000 ur pri 25 ° C

Preizkušena temperatura okolice: od -20 ° C do 60 ° C

Napajanje

Število AC vhodov: 1

AC vhodno območje: 100-240
Največja poraba energije: 494W
Največja poraba energije brez priključkov: 44W
Število ventilatorjev: 2

PoE-out

PoE-out vrata: Ether1-Ether24
PoE izhod: 802.3af / at
Največji izhod na izhod vrat (vhod <30 V): 1000 mA
Največji izhod na izhod vrat (vhod > 30 V): 450 mA
Največ skupnega izhoda (A): 20 A

Mrežni priključek

10/100/1000 Ethernet vrata: 24x

Optični priključek

4x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

Ostalo

Zaporedna vrata: 1xRS232 RJ45
Nadzor temperature procesorja: Da
Nadzor temperature PCB: Da
Gumb za izbito načina: Da

Certifikat CE, EAC, ROHS
IP IP00

Spletna stran izdelka: https://mikrotik.com/product/crs328_24p_4s_rm