



(slika je simbolična)

MikroTik dostopna točka ATL 5G R16 lte zunanja kit client ATLGM&RG520F- EU

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 29.09.2026**

Šifra: **103514**

Cena: 433,04€

Kratek opis

MikroTik ATLGM&RG520F-EU je zunanja 5G/LTE CPE dostopna točka s podporo za SIM in eSIM, usmerjeno 16 dBi anteno, 4x4 MIMO, Gigabit Ethernet povezavo in PoE-in. Omogoča zanesljivo povezljivost na lokacijah z manjšo dostopnostjo do signala. Podpira širok nabor frekvenc (LTE/5G, SA/NSA) in ima robustno IP66 ohišje.

MikroTik ATLGM&RG520F-EU je zunanja 5G/LTE CPE dostopna točka s podporo za SIM in eSIM, usmerjeno 16 dBi anteno, 4x4 MIMO, Gigabit Ethernet povezavo in PoE-in. Omogoča zanesljivo povezljivost na lokacijah z manjšo dostopnostjo do signala. Podpira širok nabor frekvenc (LTE/5G, SA/NSA) in ima robustno IP66 ohišje.

Splošne lastnosti:

- Šifra dobavitelja: ATLGM&RG520F-EU
- Arhitektura: ARM 64bit
- Vrsta procesorja: 88F3720
- Število procesorskih jeder: 2
- Frekvenca procesorja: 800MHz
- Kapaciteta RAM-a: 512MB
- Kapaciteta shrambe: 32MB
- Tip pomnilnika: FLASH
- Delovna temperatura: -40°C to 70°C
- Število rež za SIM kartice: 1x (Micro SIM)
- Število rež za M.2: 1x

Napajanje:

- Število enosmernih vhodov (DC): 1 (PoE-in)
- Največja poraba energije: 10W
- PoE-in: 802.3af/at
- Vrsta hlajenja: pasivno
- Vhodna napetost Poe: 12-56V

Mobilno omrežje:

- 3G kategorija: R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink)
- 3G pasovi: 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)
- LTE kategorija: 20 (2.0 Gbps Downlink, 200 Mbps Uplink)
- MIMO: 4x4
- LTE FDD bands: 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2100MHz) / 32 (1500 MHz)
- LTE TDD bands: 40 (2300MHz) / 38 (2600MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz)
- 5G NSA FDD bands: 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz)
- 5G NSA TDD bands: 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 38 (2600 MHz) / 75 (1500 MHz)
- 5G SA FDD bands: 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz)
- 5G SA TDD bands: 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 75 (1500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz)

Ethernet:

- Število 10/100/1000 vhodi: 1x
- Število 1G vhodov (PoE-in): 1x

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka ATL 5G R16 lte zunanja kit client ATLGMRG520F-EU, 1x 24V 0.8A napajalni adapter, 1x Giga PoE napajalnik, 1x Kovinska objemka za cev, 1x Navodila

Dimenzije: 311 x 311 x 179 mm

Teža: 0,3800 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: