



(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi LtAP LTE6 kit LtAP-2HnD&FG621-EA

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 30.07.2026**

Šifra: **98225**

Cena: 239,27€

Kratek opis

Mikrotik LtAP LTE6 je robustna, kompaktna LTE dostopna točka z vgrajenim GPS-om, primerna tudi za sledenje vozil. Ponuja 3 reže MiniSIM, raznolike možnosti napajanja in dodatno miniPCI-e režo. Z vremensko odpornim ohišjem in CAT6 LTE modemom, ki omogoča hitrosti do 300 Mbps, je ta dostopna točka odlična izbira za zanesljivo povezljivost na odročnih in zahtevnih terenih.

Mikrotik LtAP LTE6 je robustna, kompaktna LTE dostopna točka z vgrajenim GPS-om, primerna tudi za sledenje vozil. Ponuja 3 reže MiniSIM, raznolike možnosti napajanja in dodatno miniPCI-e režo. Z vremensko odpornim ohišjem in CAT6 LTE modemom, ki omogoča hitrosti do 300 Mbps, je ta dostopna točka odlična izbira za zanesljivo povezljivost na odročnih in zahtevnih terenih.

LtAP LTE6 ima posebno ohišje s kompletom za montažo na steno, tremi režami SIM, ki se izmenjujejo med mobilnimi operaterji, in vgrajenim GPS modulom, zaradi česar je to odlična naprava za uporabo v vozilih, kot so avtomobili, avtobusi ali vlaki. Za uporabo GPS-a potrebujete dodatno zunanjo GPS anteno, katera ni vključena v tem kompletu.

Z vgrajenim modulom GPS sledite lokaciji vašega vozila v realnem času, v dokumentaciji RouterOS najdete tudi preprost primer za sledenje, ki vam lahko pomaga pri razvoju vaše platforme.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preizkusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Tehnične lastnosti:

Podrobnosti

Koda izdelka: LtAP-2HnD&FG621-EA

Arhitektura: MMIPS

Procesor: MT7621AT

Število jeder procesorja: 2

Nazivna frekvenca procesorja: 880 MHz

Število niti CPE: 4

Licenca RouterOS: 4

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 128 MB

Velikost shranjevanja: 16 MB

Vrsta shranjevanja: FLASH

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 70°C

Strojno pospeševanje IPsec

Napajanje

Število DC vhodov: 3 (priključek DC, PoE-IN, avtomobilski)

Vhodna napetost vtičnice DC: 12-30 V

Avtomobilska vhodna napetost: 12-27 V

Največja poraba energije: 24 W

Največja poraba energije brez priključkov: 12 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE noter: Pasivni PoE

PoE v vhodni napetosti: 12-30 V

Mobilni prenos

Kategorija 3G: R8 (42,2 Mbps navzdol, 11,2 Mbps navzgor)

3G pasovi: 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Kategorija LTE: 6 (300 Mbit/s navzdolnja povezava, 50 Mbit/s navzgornja povezava)

MIMO DL: 2x2

MIMO UL: 1x1

Pasovi LTE: FDD8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz)

Pasovi LTE TDD:38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz)

TAC: 86335904

Brezžične specifikacije

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 2,4 GHz: 300 Mbit/s

2,4 GHz chains: 2

Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n

Antena dBi za 2,4 GHz: 2.5

Brezžični model čipa 2,4 GHz: AR9342

Brezžična generacija 2,4 GHz: Wi-Fi 4

Ethernet

1x 10/100/1000 Ethernet

Periferne naprave

Število rež za SIM: 3 modemi (mini SIM)

MiniPCI-e reže: 2

Serijska konzolna vrata: RS232

Število vrat USB: 1

Ponastavitev napajanja USB: ja

Vrsta reže USB USB tipa: A

Največji tok USB (A): 1

Podrobnosti

Monitor temperature PCB: da

Monitor napetosti: da

Standardi GNSS: GPS

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka Wi-Fi LtAP LTE6 kit LtAP-2HnD&FG621-EA, 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Avtomobilski napajalni kabel 0.35m, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.

Teža bruto v kg: 0.

Pakiranje v kartonu: 10

Dimenzije v mm (D,Š,V): 170x162x40

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: