



(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi wAP AC LTE6 zunanja RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 25.09.2026**

Šifra: **99563**

Cena: 235,37€

Kratek opis

Komplet Mikrotik wAP ac LTE6 je nadgradnja naše izjemno stroškovno učinkovite dvopasovne (2,4/5GHz) domače dostopne točke, ki temelji na priljubljeni vremensko odporni obliki wAP. Njegov novi modem CAT6 LTE omogoča še večjo hitrost prenosa - do 300 Mbps!

Komplet Mikrotik wAP ac LTE6 je nadgradnja naše izjemno stroškovno učinkovite dvopasovne (2,4/5GHz) domače dostopne točke, ki temelji na priljubljeni vremensko odporni obliki wAP. Njegov novi modem CAT6 LTE omogoča še večjo hitrost prenosa - do 300 Mbps!

CAT6 omogoča tudi združevanje nosilcev in omogoča napravi, da uporablja več pasov hkrati. Velika prednost, ko je na območju veliko uporabnikov LTE. Zagotavlja boljšo odzivnost v gneči in večjo učinkovitost pri šibkejšem signalu na podeželju.

Komplet wAP ac LTE6 ima dva gigabitna ethernetna priključka - napravo lahko uporabljate kot žični usmerjevalnik z varnostno kopijo LTE prek reže za mikro SIM. Druga možnost je, da lahko uživate v gladki brezžični izkušnji kjer koli - v zaprtih prostorih ali na prostem. wAP ac LTE je zasnovan za zagotavljanje močne in zanesljive povezave v skoraj vseh razmerah in vremenskih razmerah. Prenese temperature od -30 C° do +60 C° in se enostavno namesti na stene, strop ali stebre.

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32-bitni

Procesor: IPQ-4018

Število jeder procesorja: 4

Nazivna frekvenca procesorja: 716 MHz

Preklopite model čipa: IPQ-4018

Licenca RouterOS: 4

Operacijski sistem: RouterOS

Velikost RAM-a: 128 MB

Velikost shranjevanja: 16 MB

Vrsta shranjevanja: FLASH

MTBF: Približno 100'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolja: -30°C do 60°C

Strojno pospeševanje IPsec: ja

Napajanje

Število DC vhodov: 2 (priključek DC, PoE-IN)

Vhodna napetost vtičnice DC: 10-57 V

Največja poraba energije: 16 W

Največja poraba energije brez priključkov: 10 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE noter: 802.3af/at

PoE v vhodni napetosti: 18-57 V

Mobilni podatki

Kategorija 2G: Razred12

2G pasovi: 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Kategorija 3G: R7 (21 Mbps navzdol, 5,76 Mbps navzgor) / R8 (42,2 Mbps navzdol, 5,76 Mbps navzgor)

3G pasovi: 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Kategorija LTE: 6 (300 Mbit/s navzdolnja povezava, 50 Mbit/s navzgornja povezava)

pasovi LTE FDD 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 5 (850 MHz) / 12 (700 MHz) / 17 (700 MHz) / 25 (1900 MHz) / 26 (850MHz)

pasovi LTE TDD 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz)

Brezžične specifikacije

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 2,4 GHz: 300 Mbit/s

Brezžično 2,4 GHz število verig: 2

Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n

Dobiček antene dBi za 2,4 GHz: 2.5

Brezžični model čipa 2,4 GHz: IPQ-4018

Brezžična generacija 2,4 GHz: Wi-Fi 4

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 5 GHz: 867 Mbit/s

Brezžično 5 GHz število verig: 2

Brezžični standardi 5 GHz: 802.11a/n/ac

Dobiček antene dBi za 5 GHz: 2.5

Brezžični model čipa 5 GHz: IPQ-4018

Brezžična generacija 5 GHz: Wi-Fi 5

Podrobnosti mrežnega priključka:

10/100/1000 Ethernet vrata: 2

Podrobnosti

Število rež za SIM: 1 modem (Micro SIM)

MiniPCI-e reže: 1

IP54

Paket vsebuje: 1x Dostopna točka wAP AC LTE, 1x Napajalnik, 1x PoE injektor, 1x Namizno stojalo, 1x Kit za montažo, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,52kg

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: