



(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi LtAP LTE7 kit LtAP-2HnD&R11e-LTE7

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.09.2026**

Šifra: **107882**

Cena: 199,47€

Kratek opis

Mikrotik LtAP LTE7 je robustna, vremensko odporna LTE dostopna točka z vgrajenim GPS-om, primerna tudi za sledenje vozil. Ponuja tri SIM reže, dve miniPCle reži za razširitve, Wi-Fi 2,4 GHz, napreden LTE Category 7 modem, prenosne hitrosti vse do 300 Mbps in Gigabit Ethernet port za žično povezanost.

Mikrotik LtAP LTE7 je robustna in vremensko odporna LTE dostopna točka zasnovana za zanesljivo mobilno povezljivost in GPS sledenje v vozilih ter zahtevnih okoljih. LTE Category 7 modem z razširjenim naborom frekvenc, kar izboljšuje pokritost in hitrost prenosa, predvsem v zasičenih in roaming situacijah. LTE7 omogoča prenose do 300 Mbps.

Tri reže za MiniSIM kartice, ki omogočajo avtomatsko preklapljanje med različnimi mobilnimi operaterji, kar je idealno za čezmejno uporabo. Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) modul deluje na 2,4 GHz in omogoča hitro brezžično povezavo do 300 Mbps. Ethernet vrata zagotavljajo stabilno povezavo za žične naprave. Vgradnja je enostavna, saj ohišje z IP54 zaščito zagotavlja delovanje v zahtevnih vremenskih pogojih, kot so vlaga in prah.

Omogoča napajanje preko DC jack-a, pasivnega PoE in avtomobilskega priključka, kar omogoča uporabo v vozilih ali na terenu. Podpira RouterOS v7, ki vključuje napredne mrežne funkcije kot so VPN, firewall, VLAN, DHCP in GPS obdelava podatkov brez dodatnih naročnin.

- LTE Category 7 z do 300 Mbps DL in 100 Mbps UL
- Vgrajen GPS z možnostjo sledenja
- 3x MiniSIM reže za avtomatski roaming
- 2x miniPCle reži za razširitve
- Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) do 300 Mbps
- 1x Gigabit Ethernet za žične povezave

Tehnične lastnosti:

- Arhitektura: MMIPS
- CPU: MT7621AT, 2 jedri, 880 MHz, 4 threads
- Licenca RouterOS: 4
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- RAM: 128 MB
- Shramba: 16 MB FLASH
- MTBF: ~200.000 ur pri 25 °C
- Delovna temperatura: -40 °C do 70 °C

Napajanje:

- Število vhodov: 3 (DC jack, PoE-IN, avtomobilski)
- Vhodna napetost DC: 12-30 V
- Vhodna napetost avtomobil: 12-27 V
- PoE vhod: pasivni, 12-30 V
- Največja poraba: 24 W
- Največja poraba brez priključkov: 12 W
- Hladilni sistem: pasivno

Mobilni prenos:

- 3G: R8 (DL: 42,2 Mbps, UL: 5,76 Mbps)
- 3G pasovi: 1, 3, 5, 8
- LTE kategorija: 7 (DL: 300 Mbps, UL: 100 Mbps)
- MIMO DL/UL: 2x2 / 1x1
- LTE FDD pasovi: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32
- LTE TDD pasovi: 38, 40, 41

Brezžične specifikacije:

- Standard: 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
- Pasma: 2,4 GHz
- Najvišja hitrost: 300 Mbps
- Število anten: 2
- Antenski dobitki: 2,5 dBi
- Čipovje: AR9382

Ethernet:

- 1x 10/100/1000 Mbps

Periferne naprave:

- MiniSIM reže: 3
- miniPCIe reži: 2
- USB: 1x tip A, max 1 A, USB Power Reset
- Serijska vrata: RS232

Podrobnosti:

- Monitor temperature tiskanega vezja
- Monitor napetosti
- GNSS: GPS

Certifikati in zaščita:

- Certifikacija: CE, EAC, RoHS
- IP zaščita: 54

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka WiFi LtAP LTE7 kit LtAP-2HnD&R11e-LTE7, 1x 24V 1,2A napajalnik, 1x Set za namestitvev, 1x 0,35m 4-pinski avtomobilski napajalni kabel, 1x Navodila

Dimenzije: 170 x 162 x 40 mm

Teža: 0.6000 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: