



(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi6 wAP AX LTE7 kit zunanja wAPGR-5HaxD2HaxD&R11e-L

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 22.09.2026**

Šifra: **110608**

Cena: 221,72€

Kratek opis

MikroTik wAP ax LTE7 kit wAPGR-5HaxD2HaxD&R11e-LTE7 je zunanja dostopna točka Wi-Fi 6 z vgrajenim LTE Cat 7 modemom, dvema gigabitnima Ethernet priključkoma, napajanjem prek PoE ali DC in ohišjem IP66 za uporabo v zahtevnih zunanjih okoljih.

MikroTik wAP ax LTE7 kit je zunanja dostopna točka z dvofrekvenčnim brezžičnim omrežjem Wi-Fi 6 in vgrajenim LTE Cat 7 modemom za mobilni dostop do interneta. Namenjena je uporabi na objektih, kjer klasična žična povezava ni na voljo ali je postavitev zahtevnejša, na primer na podeželskih lokacijah, zunanjih objektih ali javnih točkah.

Naprava temelji na dvojedrnem ARM 64-bit procesorju, uporablja RouterOS v7 in omogoča tudi centralizirano upravljanje prek CAPsMAN. Ohišje z zaščito IP66 je primerno za zunanjo montažo, zasnova pa omogoča diskretno namestitev na steno ali streho. Za napajanje sta na voljo PoE-in in DC priključek, povezljivost pa dopolnjujeta dva gigabitna Ethernet priključka.

- Zunanja dostopna točka Wi-Fi 6 z LTE Cat 7 modemom
- Dvopasovno brezžično omrežje 2,4 GHz in 5 GHz
- 2x gigabitni Ethernet priključek
- Napajanje prek PoE-in 802.3af/at ali DC
- Ohišje IP66 za uporabo na prostem
- Podpora za RouterOS v7 in CAPsMAN

Tehnične lastnosti:

- Znamka: MikroTik
- Model: wAP ax LTE7 kit
- Vrsta naprave: zunanja dostopna točka z LTE modemom
- Arhitektura: ARM 64bit
- Procesor: IPQ-5010
- Število jeder: 2
- Takt procesorja: 800 MHz
- Število niti: 2
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- Licenca RouterOS: Level 4
- Pomnilnik RAM: 256 MB
- Notranji pomnilnik: 128 MB
- Vrsta pomnilnika: NAND
- MTBF: približno 200.000 ur pri 25 °C
- Delovna temperatura: -30 °C do 70 °C
- Hlajenje: pasivno
- Zaščita ohišja: IP66
- Certifikati: CE, EAC, RoHS
- Reža za SIM: 1x Micro SIM
- MiniPCI-e reža: 1
- Nadzor temperature CPU: da
- Nadzor temperature PCB: da
- Nadzor napetosti: da

Povezljivost:

- Ethernet priključki: 2x 10/100/1000 Mbps
- Mobilna povezava: LTE Cat 7
- LTE hitrost prenosa: do 300 Mbps prenos proti uporabniku, do 100 Mbps prenos od uporabnika
- 3G kategorija: R8
- 3G hitrost prenosa: do 42,2 Mbps prenos proti uporabniku, do 5,76 Mbps prenos od uporabnika
- LTE MIMO DL: 2x2
- LTE MIMO UL: 1x1
- TAC: 35312597

LTE in 3G pasovi:

- 3G pasovi: 1, 3, 5, 8
- LTE FDD pasovi: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32
- LTE TDD pasovi: 38, 40, 41

Brezžična povezava 2,4 GHz:

- Standardi: 802.11b/g/n/ax
- Generacija: Wi-Fi 6
- Največja hitrost: 574 Mbit/s
- Število verig: 2
- Antenski dobiček: 6,9 dBi
- Čipovje: IPQ-5010

Brezžična povezava 5 GHz:

- Standardi: 802.11a/n/ac/ax
- Generacija: Wi-Fi 6
- Največja hitrost: 1200 Mbit/s
- Število verig: 2
- Antenski dobiček: 7 dBi
- Čipovje: QCN-6102

Napajanje:

- Število vhodov za napajanje: 2
- Vrsta napajanja: DC priključek, PoE-in
- Vhodna napetost DC: 12-57 V
- PoE standard: 802.3af/at
- Vhodna napetost PoE-in: 18-57 V
- Največja poraba energije: 13 W

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka WiFi6 wAP AX LTE7 kit zunanja wAPGR-5HaxD2HaxD&R11e-L, 1x Napajalni adapter 24 V 0,8 A, 1x Gigabitni PoE injektor, 1x Objemka za cev 1, 1x Navodila

Teža: 0.1700 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: