

Mikrotik hAP ax³ usmerjevalnik

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 03.08.2026**

Šifra: **109868**

Cena: 139,31€ ~~147,27€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

hAP ax³ je naša najzmogljivejša naprava AX z najboljšo pokritostjo brezžičnega omrežja doslej.

Odlikuje ga sodoben štirijedrni procesor ARM s frekvenco 1,8 GHz in dovolj pomnilnika (1 GB RAM + 128 MB NAND) za večino opravil. Zapletena pravila požarnega zidu, šifriranje strojne opreme IPsec, Wireguard, BGP, napredno usmerjanje ali več tunelov VPN za delo na daljavo vaši družini ne bodo preprečili udobnega brskanja, pretakanja, igranja iger itd.

Procesorske moči je dovolj za vse. Dodali smo še hitra vrata USB 3 za vse vaše namene shranjevanja ali dodatni modem LTE.

Ovisno od vaše celotne nastavitve naša družina izdelkov AX ponuja do 40 % višjo hitrost v 5 GHz in do 90 % višjo hitrost v 2,4 GHz spektru! Zmogljive zunanje antene omogočajo doseganje ojačanja do 5,5 dBi, tako da lahko pozabite na Wi-Fi ojačevalnike in druge trike. Gladka in hitra povezljivost za celotno stanovanje – tako deluje hAP ax³. Hitrosti domačega omrežja postajajo resne. Na voljo so 4x Gigabit Ethernet vrata in ultra hitra 2,5 Gigabitna vrata.

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 64bit

CPU: IPQ-6010

Število jeder procesorja: 4

Nazivna frekvenca procesorja: samodejno (864 - 1800) MHz

Model preklopnega čipa: IPQ-6010

Licenca: RouterOS 6

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 1 GB

Velikost pomnilnika: 128 MB

Vrsta pomnilnika: NAND

MTBF: Približno 200'000 ur pri 25C

Strojno pospeševanje IPsec: Da

Brezžično 2,4 GHz Največja podatkovna hitrost 574 Mbit/s

Brezžično 2,4 GHz število verig 2

Brezžični standardi 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax
Dobiček antene dBi za 2,4 GHz 3,3
Brezžični 2,4 GHz model čipa QCN-5022
Brezžična 2,4 GHz generacija Wi-Fi 6
Brezžično 5 GHz Največja hitrost prenosa podatkov 1200 Mbit/s
Brezžično 5 GHz število verig 2
Brezžični 5 GHz standardi 802.11a/n/ac/ax
Brezžični 5 GHz model čipa QCN-5052
Brezžična 5 GHz generacija Wi-Fi 6
Hitrost WiFi AX1800
Ethernet 10/100/1000
Ethernet vrata: 4
Število 1G Ethernet vrat s PoE-out: 1
Število vrat 2.5G Ethernet: 1
Število vrat USB: 1
Ponastavitev USB napajanja: Da
Vrsta reže USB: USB 3.0 vrsta A
Število DC vhodov: 2 (DC jack, PoE-IN)
Maksimalna poraba energije 38 W
Maksimalna poraba energije brez nastavkov 15 W
Vrsta hlajenja Pasivno
PoE izhod: vrata Ether 1
PoE izhod Pasivni: PoE
Certificiranje CE, FCC, IC, EAC, ROHS
IP 20

Uradna stran proizvajalca: https://mikrotik.com/product/hap_ax3