

Mikrotik stikalo 10 Giga 14-port rack SFP 8x 50G 2x 200G 2x 400G CRS812 DDQ

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 20.08.2026**
Šifra: **107857**

Cena: 1.435,23€



(slika je simbolična)

Kratek opis

MikroTik CRS812-8DS-2DQ-2DDQ-RM je visoko zmogljivo omrežno stikalo s podporo do hitrosti 400 Giga. Z zmogljivim ARM 64-bit štirijedrnim procesorjem 2 GHz, 4 GB RAM-a, RouterOS v7, 2x 400G QSFP56-DD, 2x 200G QSFP56, 8x 50G SFP56, 2x 10G Ethernet priključki ter redundantnim napajanjem in aktivnim hlajenjem.

MikroTik CRS812-8DS-2DQ-2DDQ-RM je visoko zmogljivo omrežno stikalo, zasnovano za okolja z visokimi zahtevami po prepustnosti in razširljivosti. Uporablja ARM 64-bit arhitekturo s štirijedrnim procesorjem AL52400 pri 2000 MHz in 4 GB delovnega pomnilnika, kar omogoča stabilno delovanje pri zahtevnih omrežnih obremenitvah.

Ponuja kombinacijo 10G, 50G, 200G in 400G vmesnikov, zato je primeren za uporabo kot top-of-rack ali leaf switch, za agregacijo v omrežjih ponudnikov storitev ter za podatkovne centre, laboratorije, AI gruče in medijske delovne tokove, kjer je ključen hiter "east-west" promet. Redundantni napajalniki z možnostjo hot-swap in štirje ventilatorji zagotavljajo neprekinjeno delovanje in učinkovito hlajenje.

- Podpora za 400G, 200G in 50G omrežne povezave
- ARM 64bit štirijedrni procesor pri 2 GHz
- Redundantno napajanje z vročo zamenjavo
- Aktivno hlajenje s štirimi ventilatorji
- Upravljanje z RouterOS v7

Tehnične lastnosti:

- Model: CRS812-8DS-2DQ-2DDQ-RM
- Arhitektura: ARM 64bit
- Procesor: AL52400

- Število jeder: 4
- Frekvenca procesorja: 2000 MHz
- Število niti: 4
- Switch čip: 98DX7335
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- RouterOS licenca: 6
- RAM: 4 GB
- Notranji pomnilnik: 512 MB
- Tip pomnilnika: NAND
- MTBF: približno 200000 ur pri 25C
- Delovna temperatura: -10C °C do 50 °C
- IP zaščita: 20

Povezljivost:

- 2x 400G QSFP56-DD
- 2x 200G QSFP56
- 8x 50G SFP56
- 2x Ethernet 1G/2.5G/5G/10G

Napajanje:

- Število AC vhodov: 2
- Razpon vhodne napetosti: 100-240 V
- Frekvenca: 50-60 Hz
- Število PSU rež: 2
- Največja poraba energije: 134 W
- Poraba brez priključkov: 81 W

Hlajenje in nadzor:

- Hlajenje: 4 ventilatorji
- Nadzor temperature procesorja: da
- Nadzor temperature PCB: da
- Nadzor napetosti: da

Certifikati:

- CE
- EAC
- ROHS

Paket vsebuje: 1x Mikrotik stikalo 10 Giga 14-port rack SFP 8x 50G 2x 200G 2x 400G CRS812 DDQ, 2x Napajalni kabel, 1x Set za montažo, 1x Navodila

Dimenzije: 300 x 450 x 50 mm

Teža: 0.9000 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**