

Mikrotik stikalo 10 Giga 4-port CRS304-4XG-IN

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 17.09.2026**
Šifra: **102556**

Cena: 249,44€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik CRS304-4XG-IN je kompakten in zmogljiv 10 Gigabitni Ethernet stikalo. Ima štiri 10G Ethernet porte, brez dodatnih SFP modulov, in dodatni Gigabitni port za upravljanje. Tiho pasivno hlajenje, brez ventilatorjev z možnostjo DIN montaže.

Mikrotik CRS304-4XG-IN je kompakten in zmogljiv 10 Gigabitni Ethernet stikalo. Ima štiri 10G Ethernet porte, brez dodatnih SFP modulov, in dodatni Gigabitni port za upravljanje. Tiho pasivno hlajenje, brez ventilatorjev z možnostjo DIN montaže.

Inovativen dizajn in tiho delovanje

CRS304 ima ohišje, ki deluje kot robusten in lahek hladilnik, zato aktivno hlajenje ni potrebno. Zaradi zasnove brez ventilatorjev naprava deluje popolnoma tiho, kar jo naredi idealno za okolja, kjer je tišina pomembna - pisarne, knjižnice ali domače laboratorije. Trpežna zasnova zagotavlja občutek kakovosti, hkrati pa ohranja nizko težo in trajnost po dostopni ceni.

Prilagodljive možnosti montaže

Stikalo vključuje priročno montažo na DIN letev ob strani ter standardne pritrdilne točke za vijake na zadnji strani, kar omogoča enostavno namestitve kjerkoli. Poleg tega lahko montažo DIN letev premaknete na zadnjo stran naprave.

Več možnosti napajanja za zanesljivo delovanje

Redundanca napajanja je ključna prednost CRS304. Omogoča štiri različne možnosti napajanja: dva priključka za enosmerni tok, 2-polni terminal in PoE-in. Naprava samodejno izbere vir z najvišjo napetostjo, kar zagotavlja neprekinjeno delovanje.

Majhna velikost, velike zmogljivosti

Pogon CRS304 sta dvojedrni ARM procesor in zmogljiv čip Marvell Prestera, ki zagotavljata izjemno zmogljivost glede na majhnost naprave. Posredovanje med porti, nadzor prenasičenja omrežja, filtriranje MAC naslovov, VLAN, zrcaljenje prometa, omejevanje pasovne širine in celo nekaj funkcij tretje plasti (Layer 3) strojne podpore – vse to zmore CRS304-4XG-IN!

Tehnične lastnosti:

Model: CRS304-4XG-IN

Arhitektura: ARM 64 bit

Procesor: 98DX2528

Število jeder procesorja: 2

Nazivna frekvenca procesorja: 1200 MHz

Preklopite model čipa: 98DX2528

Licenca RouterOS: 5

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 512 MB

Velikost shranjevanja: 32 MB

Vrsta shranjevanja: FLASH

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 70°C

IP20

Napajanje

Število DC vhodov: 4 (vtičnica DC, PoE-IN, 2-polni terminal)

Vhodna napetost vtičnice DC: 12-57 V / 12-57 V

2-polna vhodna napetost: 12-57 V

Največja poraba energije: 21 W

Največja poraba energije brez priključkov: 15 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE noter: 802.3af/at

PoE v vhodni napetosti: 36-57 V

Ethernet

1x 10/100/1000 Ethernet

4x 1G/2,5G/5G/10G Ethernet

Paket vsebuje:

1x Mikrotik stikalo 10 Giga 5-port CRS304-4XG-IN, 1x Napajalnik 48V 0.95A, 1x DIN pritrdilni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,900kg

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije