

Mikrotik stikalo Giga 1-port 5xSFP 4xSFP+ CRS310-1G-5S-4S+IN

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 24.07.2026**
Šifra: **93032**

Cena: 244,57€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Stikalo CRS310-1G-5S-4S+IN je notranja različica Mikrotik stikala netFiber 9. S petimi 1G SFP kletkami, štirimi 10G SFP+ kletkami in dodatnim Gigabit mrežnim priključkom je to popolna nadgradnja za obstoječe CRS212 postavitve.

Video predstavitev:

To stikalo je notranja različica Mikrotik stikala netFiber 9. S petimi 1G SFP kletkami, štirimi 10G SFP+ kletkami in dodatnim Gigabit mrežnim priključkom je to popolna nadgradnja za obstoječe CRS212 postavitve. Stikalo se ponša s sodobnim CPU ARM v7, 256 MB RAM-a in boljšim hlajenjem.

Stikalo CRS310 lahko namestite v standardno 19"(48cm) omaro. In ima vso zmogljivost, ki bi jo pričakovali od naprave za vgradnjo v omaro. Stikalo podpira strojno razbremenjeno (Hardware Offload) filtriranje VLAN.

CRS310-1G-5S-4S+IN je fantastično orodje za vse, ki delajo z notranjimi povezavami nad 100 metrov, hkrati pa želijo ohraniti nizko izgubo podatkov in ping.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Tehnične lastnosti:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX226S

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 5
Operacijski sistem: RouterOS
RAM: 256 MB
Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB
Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 2 (DC vtič, PoE-IN)
PoE vhod: pasivni in 802.3af/at aktivni PoE (18~57V)
DC vhodni priključek: 18-57 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)
Največja poraba energije: 20W
Največja poraba energije brez priključkov: 8W

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

5x SFP kletka
4x SFP+ kletka

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek
Senzor temperature PCB in CPU, senzor voltaže
Aktivno hlajenje ohišja (1x ventilator)
Reset gumb

L1 throughput: 46.000 Mbps

Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Kit za montažo v omaro, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6800
Teža bruto v kg: 0.8800
Dimenzije: 200 x 166 x 45 mm
Pakiranje v kartonu: 10
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije