

## Mikrotik stikalo Giga 16-port rack 16x PoE++ 4xSFP+ CRS320-8P-8B-4S+RM

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **102558**

**Cena: 671,18€**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

MikroTik CRS320-8P-8B-4S+RM je stikalo, ki omogoča do 90W na vrata. S podporo PoE++ (802.3bt) zagotavlja izjemno zmogljivost in visoko izhodno moč in je idealno za zahtevna okolja, kot so hoteli, konferenčne dvorane, poslovni objekti in stolpnice.

### PoE zmogljivosti

Z implementacijo polnih standardov 802.3af/at/bt PoE lahko CRS320 napaja široko paleto naprav, podpira izolirano napajanje za visokonapetostne naprave, hkrati pa lahko napaja nizkonapetostne in združljive naprave PoE prek vseh 16 izhodnih vrat PoE. Stikalo upravlja do 90 W na vrata s posebnimi vrati (Ether9-Ether16), namenjenimi višjim standardom PoE (802.3bt), kar zagotavlja, da so tudi najzahtevnejše naprave ustrezno napajane.

### Varnost in učinkovitost

Pametno upravljanje kablov, ki ga omogoča CRS320, zmanjšuje nered in nevarnosti, povezane z običajnimi nastavitvami napajanja, ter spodbuja čisto in učinkovito omrežno okolje. Poleg tega pasivni hladilni elementi, vgrajeni v zasnovi, pomagajo ohranjati optimalno delovanje brez dodatnega hrupa ali porabe energije aktivnih hladilnih rešitev. Stikalo je idealno za IT-strokovnjake v sektorjih, kot so gostinstvo, korporativni IT, varnost in upravljanje lastnine, ki potrebujejo visoko zgoščeno in energetske učinkovite rešitve za upravljanje omrežja.

### Tehnične lastnosti:

Giga priklopi RJ45: 17

Število priklpov PoE: 16

Priklop SFP: 4x 10G SFP+

Čipset: 98DX226S

Arhitektura: ARM 32-bitni

Nazivna frekvenca procesorja: Dvojedrni 800 MHz

RAM: 256 MB

Pomnilnik za shranjevanje: 32 MB

Operacijski sistem: RouterOS v7

### **Metoda moči PoE**

802.3af PoE

802.3at PoE+

802.3bt PoE++

PoE-izhodna vrata: Ether1-Ether8 (af/at), Ether9-Ether16 (bt)

PoE izhod: 802.3af/at/bt

Največji izhod na vrata (vhod 30-57 V): 560 (af/at) / 1667 (bt) mA

Največji skupni izhod (A): 17.82 A

Skupni izhodni tok: 17.82

Skupna izhodna moč: 963W

### **Napajanje**

Notranji PSU

Število AC vhodov: 1

Podprta vhodna napetost: 100 - 240 V AC

Največja poraba energije: 600W (1150W z dodatnim PSU)

Frekvenca (Hz): 47-63

Največja poraba energije: 1150 W

Največja poraba energije brez priključkov PoE: 36 W

Vrsta hlajenja: 3x Ventilator

### **Ostalo**

Material: Kovina

Zaščita pred vdorom: IP20

Dimenzije: 444 x 235 x 44 mm

Delovna temperatura: -10 °C do 50 °C

Montažni način: RackMount, Namizna

**Paket vsebuje:** 1x Mikrotik stikalo Giga 16-port rack 16x PoE 4xSFP+ CRS320-8P-8B-4S+RM, 1x Napajalnik, 1x Rack montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 2,500kg

Dimenzije: 444 x 235 x 44 mm

**Proizvajalec:**

**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podrobno o izdelku:**

## **Tehnične Specifikacije**