



(slika je simbolična)

Mikrotik stikalo Giga 8-port 2xSFP+ zun netPower Lite 8P UPS CSS610-8P-2S+OUT

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 31.08.2026**
Šifra: **108931**

Cena: 233,49€

Kratek opis

MikroTik CSS610-8P-2S+OUT netPower Lite 8P je zunanje PoE stikalo z 8x Gigabit Ethernet 802.3af/at porti, 2x 10G SFP+ uplinkoma, vgrajenim UPS ter polnilnikom baterije. Podpira napajanje 24-57 V DC, z močjo do 181 W in s 120 W PoE-Out izhodne moči. Idealna izbira za CCTV, pisarniške prostore in stanovanja.

MikroTik netPower Lite 8P je zasnovan za zanesljivo napajanje in poveztljivost v okoljih, kjer je neprekinjeno delovanje ključnega pomena. Vgrajen UPS sistem omogoča delovanje z zunanjimi 24 V baterijami, kar zagotavlja napajanje omrežnih naprav tudi ob izpadu elektrike. Podpira pretvorbo napetosti, kar omogoča PoE izhod tudi pri nižjih vhodnih napetostih.

Stikalo vključuje 8x Gigabit Ethernet portov s podporo 802.3af/at PoE-Out in skupno izhodno močjo do 120 W. Dodatno ima vgrajena 2x 10G SFP+ porta za visoko hitrostno hrbenično povezavo. Deluje na operacijskem sistemu SwOS Lite, ki omogoča enostavno upravljanje in osnovno konfiguracijo omrežja.

Primeren za uporabo v CCTV sistemih, dostopnih omrežjih, večstanovanjskih objektih in WISP omrežjih. Robustno ohišje z zaščito IP54 in širok temperaturni razpon delovanja omogočata uporabo tudi v zahtevnih zunanjih pogojih.

- 8x Gigabit Ethernet portov z 802.3af/at PoE-Out
- 2x 10G SFP+ uplink za visoko hitrostno povezavo
- Vgrajen UPS in pametni polnilnik baterije
- Skupna PoE izhodna moč do 120 W
- Napajanje 24-57 V DC z možnostjo baterijskega delovanja
- Upravljanje z SwOS Lite

Tehnične lastnosti:

- Model: CSS610-8P-2S+OUT
- Operacijski sistem: SwOS Lite
- Switch čip: 88E6193
- Pomnilnik: 64 KB FLASH
- MTBF: približno 200000 ur pri 25 °C
- Delovna temperatura: -40 °C do 70 °C
- Stopnja zaščite: IP54
- Certifikati: CE, EAC, ROHS

Povezljivost:

- Ethernet porti: 8x 10/100/1000 Mb/s
- PoE porti: 8x 802.3af/at
- SFP+ porti: 2x 10G
- PoE izhodna moč skupaj: 120 W

Napajanje:

- Vhod: 24-57 V DC (baterija 22-30 V)
- Vhodi: 3x DC (2-polni terminal)
- Maksimalna poraba: 208 W
- Poraba brez priključkov: 9 W
- Tokovna omejitev PoE: 1.0 A (nizka napetost), 0.64 A (visoka napetost)

Dodatne lastnosti:

- Spremljanje temperature CPU
- Spremljanje toka in napetosti
- Pasivno hlajenje

Paket vsebuje: 1x Mikrotik stikalo Giga 8-port 2xSFP+ zun netPower Lite 8P UPS CSS610-8G-2S+OUT, 2x Nosilec za montažo na drog, 1x Set za montažo K-66, 1x Temperaturni senzor, 1x Navodila

Dimenzije: 303 x 212 x 78 mm

Teža: 2,8000 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije