

Mikrotik usmerjevalnik 7-port Giga 1x2.5G 1xSFP+ RB5009UG+S+IN

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **91834**

Cena: 253,18€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Podjetje MikroTik je ustvarilo usmerjevalnik za domači laboratorij ali omrežje: kompaktnega, zmogljivega, z več možnostmi napajanja in učinkovitim hlajenjem.

Video predstavitev:

Podvojite običajno zmogljivost. Podjetje MikroTik je ustvarilo usmerjevalnik za domači laboratorij ali omrežje: kompaktnega, zmogljivega, z več možnostmi napajanja in učinkovitim hlajenjem. RB5009 ima vse in še več!

Usmerjevalnik ima 9 mrežnih priključkov in USB 3.2 Gen1 tip-A. Sedem mrežnih priključkov je gigabitnih, en je 2,5 Gbps, zadnji priključek pa je 10G SFP+ kletka. Tako procesor kot preklopni čip se nahajata na dnu usmerjevalnika - ohišje pa deluje kot pasivni hladilnik!

RB5009UG+S+IN lahko napajate na 3 različne načine:

- PoE-in (ETH-1)
- DC vtičnica
- 2-pinski priključni blok ob strani

S preprostim kompletom dodatkov za montažo zasedejo štirje RB5009UG+S+IN usmerjevalniki le 1U prostora v vašem kabinetu!

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 64bit

Procesor: 88F7040

Število jedr: 4

Frekvenca procesorja: 350 ~ 1400 MHz (samodejna prilagoditev)

Licenca: RouterOS Level 5 (64bit)

Dimenzije: 220 x 125 x 22mm

RAM: 1GB DDR4

Velikost pomnilnika FLASH: 1 GB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 3 (DC vtič, PoE-IN, 2-pin priključni blok)

PoE vhod: 24-57 V, aktivni PoE 802.3af/at

DC vhodni priključek: 24-57 V (priložen napajalnik 24V 1.5A)

2-pin priključni blok: 24-57 V

Največja poraba energije: 20W

Poraba energije brez priključkov: 14W

Podrobnosti mrežnega priključka:

7x 10/100/1000 RJ45 priključek

1x 2.5G RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP+ kletka

Ostalo:

1x USB 3.2 Gen1 tip-A ženski priključek

Max skupni izhod USB: 1000mA

Senzor temperature CPU

Reset gumb

Hlajenje: pasivno

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Kit za montažo na steno, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.8000

Teža bruto v kg: 2.4000

Pakiranje v kartonu: 1

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: