

Datum: 12.09.2026

Mikrotik usmerjevalnik WiFi6 HAP ax S SOHO E62iUGS-2axD5axT

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 21.09.2026**

Šifra: **109950**

Cena: 75,53€ ~~78,68€~~

Kratek opis

Dostopna točka Mikrotik hAP ax S omogoča dvopasovno povezljivost WiFi 6 z največ 574 Mbit/s v 2.4 GHz in do 1800 Mbit/s v 5 GHz pasu. Troveržni 5 GHz radio zagotavlja stabilen prenos in podporo večjemu številu odjemalcev. Naprava vključuje pet gigabitnih priključkov, eno 2.5G SFP rezo ter USB priključek za dodatne funkcije. Primerna je za domače in manjše poslovne mreže, kjer sta pomembni prilagodljivost in napajanje prek DC ali PoE-in. PoE-out omogoča napajanje dodatne Mikrotik naprave.

- Dvopasovna povezljivost WiFi 6
- 5 Gigabit Ethernet priključkov
- 2.5G SFP rezo za optične povezave
- Trojna veriga 5 GHz radia
- Napajanje prek DC ali PoE-in
- PoE-out za dodatne naprave

Tehnične lastnosti:

- Model: E62iUGS-2axD5axT
- Arhitektura: ARM 32-bit
- CPU: EN7562CT
- Število jeder: 2
- Frekvenca CPU: 950 MHz
- Switch čip: EN7523
- RAM: 512 MB
- Shramba: 128 MB NAND
- MTBF: približno 100000 ur pri 25°C
- Testirana temperatura: -40°C do 70°C
- IPsec strojno pospeševanje: Da
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- Licenca: 4

Brezžična povezava 2.4 GHz

- Največja hitrost: 574 Mbit/s
- Število verig: 2
- Standardi: 802.11b/g/n/ax
- Ojačanje antene: 5.5 dBi
- Čip: MT7916
- Generacija: WiFi 6

Brezžična povezava 5 GHz

- Največja hitrost: 1800 Mbit/s

- Število verig: 3
- Standardi: 802.11a/n/ac/ax
- Ojačanje antene: 8.07 dBi
- Čip: MT7976
- Generacija: WiFi 6

Ethernet

- 10/100/1000 priključki: 5
- Priključki z PoE-out: 1

Optični vmesniki

- SFP priključki: 1 (podpora 2.5G)

Periferija

- USB priključki: 1
- USB Power Reset: Da
- Vrsta USB: USB tip A
- Največji tok: 1 A

Napajanje

- Število DC vhodov: 2 (DC vtič, PoE-in)
- DC vhodna napetost: 12-28 V
- Največja poraba: 34 W
- Poraba brez dodatkov: 11 W
- PoE-in: pasivni PoE
- PoE-in napetost: 18-28 V
- Hlajenje: pasivno

PoE-out

- PoE-out priključek: Ether5
- PoE-out: pasivni PoE
- Tokovna omejitev: 0.6 A
- Skupni izhodni tok: 0.6 A
- Skupna izhodna moč: 16.8 W

Certifikati

- CE, FCC, IC, EAC, ROHS
- IP zaščita: IP20

Garancija: 1 leto

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka WiFi6 HAP ax S SOHO E62iUGS-2axD5axT, 1x Napajalnik 24V 1.5A, 1x Navodila