

QNAP web managed stikalo 16 port 10Gb

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 01.09.2026**
Šifra: **109825**

Cena: 901,81€ ~~1.024,79€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

Spletno upravljano stikalo polovične širine Rackmount 16-Port 10GbE Layer 2 za hitra omrežna okolja SMB/SOHO

Več vrat 10GbE in več prihranka prostora po dostopni ceni. QNAP QSW-M3216R-8S8T je upravljano stikalo L2 polovične širine za namestitev v omaro z osmimi optičnimi vrati 10GbE SFP+ in osmimi vrati 10GbE RJ45. QSW-M3216R-8S8T s podporo za preklapljanje ravni 2 in upravljanje omrežja prek uporabniku prijaznega spletnega uporabniškega vmesnika ponuja prilagodljivo uvajanje v omrežnih okoljih visoke hitrosti in zagotavlja osnovno rešitev za upravljanje omrežja. Z zasnovo polovične širine lahko QSW-M3216R-8S8T priročno postavite v delovna okolja, ne da bi zavzeli preveč prostora, dva pa lahko namestite v eno samo omaro 1U. QSW-M3216R-8S8T je izdelan v Tajvanu (MIT) in zagotavlja visokokakovostno in zanesljivo omrežno rešitev.

10GbE

10G Multi-Gig povezljivost

Vključuje osem 10GbE RJ45 in osem 10GbE SFP+ optičnih vrat za povezovanje različnih vmesnikov.

Uporabniku prijazen vmesnik za upravljanje

QNAP Switch System (QSS) je enostaven za uporabo in ponuja nadzorno ploščo s pregledom, upravljanje vrat in vodnik za nastavitve, zaradi česar je centralno upravljanje omrežja intuitivno.

Omrežje 2. sloja

Zagotavlja funkcije upravljanja 2. ravni (kot so LACP, VLAN, ACL in LLDP) za osebje IT za učinkovit nadzor pasovne širine omrežja in izboljšanje varnosti.

RSTP

Eno redkih prek spleta upravljanih stikal, ki podpira protokol RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Preprosto in učinkovito uvedite mala/srednje velika omrežja, ki podpirajo razširitev, redundanco in preprečevanje zank.

Spletna posodobitev vdelane programske opreme

QSS je mogoče posodobiti s samo enim klikom, kar osebju IT pomaga zagotoviti varnost omrežja.

Nadzor toka

QSW-M3216R-8S8T je skladen z nadzorom pretoka IEEE802.3x v polnem dupleksnem načinu in preprečuje izgubo paketov zaradi neprimerljive pasovne širine.

Zasnova polovične širine, dva modela v 1U

Z zasnovo za vgradnjo v omaro polovične širine lahko QSW-M3216R-8S8T namestite v prostor v omari 1U z drugim stikalom za vgradnjo v omaro polovične širine (kot je QSW-3216R-8S8T) za učinkovito fizično uporabo prostora in urejeno kabliranje.

Vrsta upravljanja: Spletno upravljanje

Število vrat: 16x

10GbE SFP+: 8x

10GbE BASE-T (RJ45): 8x

Vrata za upravljanje: 1x 1GbE RJ45

Opis napajalnika: Notranja napajalna enota

maks. Poraba energije: 80W

Vrsta vhodne moči: AC

Razpon vhodne napetosti: 100-240VAC, 50/60Hz

Tabela naslovov MAC: 16K

Skupna prepustnost brez blokiranja: 160 Gbps

Preklopna zmogljivost: 320Gbps

Upravljalni vmesnik: Web

Konzola: RJ45

Ventilator: PWM VAPO Ležajni ventilator x 2

Podprti standardi: IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-T

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX

IEEE 802.3ae 10G vlakna

IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control

Faktor oblike, polovična širina za namestitev v stojalo

Dimenzije (V x Š x G): 43,3 x 207 x 199,5mm

Teža: 1,52 kg

Delovna temperatura: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Relativna vlažnost: 5~95 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, VCCI, BSMI

Elektromagnetna skladnost: RAZRED A

Garancija 2 leti

Uradna stran proizvajalca: <https://www.qnap.com/>

Tehnične Specifikacije

Ohišje: Vgradno