



BREŽIČNI ROUTER XIAOMI MI ALoT AX3600

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 28.07.2026**

Šifra: **71794**

Cena: 109,90€ ~~169,90€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mi ALoT AX3600

Procesor IPQ8071A 4-jedrni CPU A53 1,4 GHz

Enota za omrežno obdelavo Dvojedrni NPU 1,7 GHz

ROM 256 MB

Spomin 512 MB

2,4G Wi-Fi 2 × 2 (podpira protokol do IEEE 802.11ax, največja teoretična hitrost 574 Mbps)

5G Wi-Fi 4 × 4 (podpira protokol IEEE 802.11ax, največja teoretična hitrost 2402 Mbps)

Antena izdelka 6 zunanjih visoko ojačitvenih anten + 1 zunanja ALoT antena

Odvajanje toplote izdelka Naravno odvajanje toplote

Skupna vrata 1 × 10/100 / 1000M samoprilagodljiva vrata WAN (Auto MDI / MDIX)

3 × 10/100 / 1000M samoprilagodljiva vrata LAN (Auto MDI / MDIX)

LED indikatorska lučka 7 × (lučka SISTEM × 1, lučka INTERNET × 1, lučka LAN × 4, lučka stanja ALoT × 1)

Gumb za ponastavitev sistema 1 ×

Vhod za napajanje 1 ×

Protokolarni standardi IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax, IEEE 802.3 / 3u / 3ab

Brezžične specifikacije

Dvopasovni 2,4 GHz in 5 GHz

Modulacija 11b: DSSS: DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5,5 / 11 Mbps)

11a / g: OFDM: BPSK (6/9 Mbps), QPSK (12/18 Mbps), 16QAM (24/36 Mbps), 64QAM (48/54 Mbps) "

11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Nastavljena hitrost: MCS0 do MCS15

11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. Nastavljena hitrost: MCS0 do MCS9 (podpira 4 pretoke)

11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM.

Nastavljena hitrost: MCS0 do MCS11 (podpira 4 pretoke) "

Specifikacije programske opreme

Operacijski sistem Inteligentni usmerjevalni operacijski sistem Mi Wi-Fi ROM, ki temelji na zelo prilagojeni različici OpenWRT

Šifriranje Wi-Fi Šifriranje WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, brezžični nadzor dostopa (črni in beli seznam), skrivanje SSID, pametno preprečevanje nepooblaščenega dostopa

Varnost omrežja Nadzor dostopa (črni seznam, seznam dovoljenih), omrežje za goste, DoS, požarni zid SPI, vezava naslovov IP in MAC, filtriranje IP in MAC

Aplikacije za upravljanje Podpira splet, Android, iOS

Drugi

Vsebina paketa

Naprava

Navodila za uporabo

Omrežni kabel

Napajanje izdelka (12 V / 2 A)

D × Š × V (na enoto) 408 mm × 133 mm × 177 mm

Barva izdelka Črna

Delovno okolje Temperatura: 0 ° C do 40 ° C

Delovna vlažnost 10% -90% relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Temperatura skladiščenja -40 ° C do + 70 ° C

Vlaga pri skladiščenju

etno preprečevanje nepooblaščenega dostopa