

SHARP XP-A104U-B WUXGA 10.000A
3.000.000:1 LCD 24/7 brez leče črn
laserski projektor

Kategorija: [Projektorji](#)
Dobavljivost:
Šifra: **109091**

Cena: 14.483,71€ ~~15.713,47€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

[SHARP XP-A104U-B WUXGA 10.000A 3.000.000:1 LCD 24/7 brez leče črn laserski projektor](#) zagotavlja visokokakovostno projekcijo za dom in pisarno. Z inovativno tehnologijo projiciranja ter ločljivostjo zagotavlja kristalno jasno sliko z živahnimi barvami. Slika je jasno vidna tudi v svetlejših prostorih, zahvaljujoč svetilnosti ansi lumnov. Ponaša se tudi s tehnologijo projiciranja [LCD](#), ki omogoča povsem novo izkušnjo gledanja predstavitev ter drugih vsebin. Projektor omogoča predvajanje vsebine tudi preko brezžične povezave, kar še dodatno izboljša uporabniško izkušnjo.

Podrobno o izdelku:

Šifra proizvođača	XPA104U
EAN koda	4550556169424
Proizvođač:	SHARP
razprodaja	No
Tehnologija:	LCD
Svetlobni vir:	Laser
Rezolucija:	1920x1200
Kontrast:	3.000.000:1
Svetilnost (ANSI):	10.000 Lm (10.500 Lm sredina)
Žarnica:	laserski vir svetlobe
Življenska doba žarnice:	20.000 ur
Leča:	4x motorizirane opcije, 1x Ultra-short
Projektorski faktor:	odvisno od leče
Razdalja:	0,74 - 20,9 m
Diagonala slike:	ultra-kratki: 2,54 do 25,4m ali standardni: 1,8 do 10,2m ali 1,0 do 8,9 m

Zoom:	motoriziran in ročen (odvisno od leče)
Korekcija trapeza:	+/- 40° vodoravno; +/- 40° navpično
Najvišja vhodna ločljivost:	4K (4096 x 2160)
Priključki:	Zunanji nadzor: RS-232, IR, DDC/CI
	Vhodi za nadzor: RS-232 (D-Sub 9-pin), IR, LAN, HDBaseT, žični daljinec
	Digitalni video vhodi:
	HDMI 1 (V2.0, HDCP 1.4/2.2)
	HDMI 2 (V2.0, HDCP 1.4/2.2)
	HDBaseT (HDCP 1.4/2.2)
Video kompatibilnost:	Izhodi:
	Audio: stereo mini jack
	Zunanji nadzor: HDBaseT
	Monitor Out: HDBaseT (HDCP 1.4/2.2)
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K
	610 W / 750 W
Potrošnja energije:	610 W / 750 W
Dimenzije (VxŠxD):	599 x 216 x 490 mm (ŠxVxD)
Masa (neto):	24,1 kg
Hrup:	32 dB (eco) / 35 dB (običajno)
Garancija	36 mesecev
Vsebina paketa:	daljinski upravljalnik
	baterije
	napajalni kabel
	pokrovček za lečo
	navodila za uporabo
	vijak proti kraji - za lečo
Dodatno:	0,32:1 - Ultra-Short Throw
	Leča: XP-44ML (zahteva nosilec XP-02LK)
	0,60-0,76:1 - motoriziran zoom
	Leča: XP-50ZL
	0,79-1,11:1 - motoriziran zoom
	Leča: XP-40ZL
	1,30-3,02:1 - motoriziran zoom
	Leča: XP-41ZL
	2,99-5,93:1 - motoriziran zoom
	Leča: XP-43ZL

Tehnične Specifikacije

Tehnologija projektorja: LCD