

Stikalo 8 port 10Gb SFP + RJ45, half rack 1U

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**

Šifra: **109843**

Cena: 837,31€ ~~951,49€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

Več vrat 10GbE in več prihranka prostora po dostopni ceni.

QNAP QSW-3216R-8S8T je neupravljano stikalo polovične širine za namestitev v omaro z osmimi optičnimi vrati 10GbE SFP+ in osmimi vrati 10GbE RJ45.

QSW-3216R-8S8T z nastavitvijo plug-and-play omogoča zaznavanje omrežne zanke in funkcije blokiranja, kar olajša ustvarjanje cenovno dostopnega omrežnega okolja visoke hitrosti za vaš dom ali podjetje.

Z zasnovo polovične širine lahko QSW-3216R-8S8T priročno postavite v delovna okolja, ne da bi zavzeli preveč prostora, dva pa lahko namestite v eno samo omaro 1U. QSW-3216R-8S8T je izdelan v Tajvanu (MIT), ki zagotavlja visoko kakovostno in zanesljivo omrežno rešitev.

10G Multi-Gig povezljivost

Vključuje osem 10GbE RJ45 in osem 10GbE SFP+ optičnih vrat za povezovanje različnih vmesnikov.

Začetna rešitev

Samodejno zaznavanje zanke in blokiranje za zagotovitev neprekinjenega delovanja omrežja.

Nadzor toka

QSW-3216R-8S8T je skladen z nadzorom pretoka IEEE802.3x v polnem duplexnem načinu in preprečuje izgubo paketov zaradi neprimerljive pasovne širine.

Vrsta upravljanja: Neupravljano

Število vrat: 16

10GbE SFP+: 8x (10G/1G)

10GbE BASE-T (RJ45): 8x (10G/5G/2,5G/1G/100M)

Opis napajalnika: Notranja napajalna enota

maks. Poraba energije: 80W

Vrsta vhodne moči: AC

Razpon vhodne napetosti: 100-240VAC, 50/60Hz

Tabela naslovov MAC: 16K

Skupna prepustnost brez blokiranja: 160 Gbps
Preklopna zmogljivost: 320Gbps
Vmesnik za upravljanje: Neupravljan
Konzola: da
Ventilator: PWM VAPO Ležajni ventilator x 2
Podprti standardi: IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.3ae 10G vlakna
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
Faktor oblike: polovična širina za namestitev v stojalo
Dimenzije (V x Š x G): 43,3 x 207 x 199,5 mm
Teža (neto): 1,52 kg
Teža (bruto): 2,23 kg
Delovna temperatura 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Relativna vlažnost: 5~95 % brez kondenzacije
Certifikati: CE, FCC, VCCI, BSMI
Elektromagnetna skladnost: RAZRED A
Jumbo okvirji: 9K
Garancija: 2 leti

Uradna stran proizvajalca: <https://www.qnap.com/en>

Tehnične Specifikacije

Ohišje: Vgradno