

Mikrotik stikalo Giga 4-port 20xSFP 4xSFP+ CRS328-4C-20S-4S+RM

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 24.07.2026**
Šifra: **42753**

Cena: 526,67€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Cloud Router Switch stikalo CRS328-4C-20S-4S+RM je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Stikalo ima 28 neodvisnih priključkov s combo skupino štirih RJ45 priključkov in štirih SFP kletk, kar omogoča izbiro kateri štirje priključki delujejo v primeru, da imajo vsi combo priključki priključen kabel.

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Stikalo ima 28 neodvisnih priključkov s combo skupino štirih RJ45 priključkov in štirih SFP kletk, kar omogoča izbiro kateri štirje priključki delujejo v primeru, da imajo vsi combo priključki priključen kabel. Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom. Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

- "non-blocking" preklapljanje na OSI Layer 2
- 16K host tabela
- IEEE 802.1Q VLAN
- konfiguracija VLAN-ov
- Do 4K simultanih VLAN-ov
- Broadcast Storm kontrola
- Mikrotik neighbour odkrivanje
- SNMP v2/v3
- RSTP
- port-to-port forwarding

- MAC filter,
- ACL - Access List
- traffic mirroring
- omejevanje hitrosti prenosa,
- nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX3236

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)

Dimenzije: 443 x 200 x 44 mm

RAM: 512 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -20°C ~ 60°C

Napajanje:

Število AC vhodov: 2

AC napajanje: 100-240V

Največja poraba energije: 43W

Podrobnosti mrežnega priključka:

4x Ethernet Combo priključek (10/100/1000 RJ45 + SFP kletka)

Podrobnosti optičnega priključka:

20x SFP kletka

4x SFP+ kletka

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

Redundančno napajanje

Aktivno hlajenje ohišja

Vgrajen senzor voltaže in temperature PCB

Mode gumb za izbiro načina

Reset gumb

L1 throughput: 64.000 Mbps

ACL: da

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

Paket vsebuje:

1x Stikalo, 2x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.0000

Teža bruto v kg: 1.1000

Dimenzije: 443 x 200 x 44 mm

Pakiranje v kartonu: 1

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije